

PRÄZISIONS-KREPPBAND



| Breite mm | Länge m | Stärke mm | Art.-Nr. | VE/St. |
|-----------|---------|-----------|---------------------|--------|
| 19 | 50 | 0,08 | 0992 000 319 | 12/48 |
| 25 | 50 | 0,08 | 0992 000 325 | 9/36 |
| 30 | 50 | 0,08 | 0992 000 330 | 8/32 |
| 38 | 50 | 0,08 | 0992 000 338 | 6/24 |
| 50 | 50 | 0,08 | 0992 000 350 | 6/24 |

Einsatzgebiete:

- Abdekarbeiten beim Lackieren im KFZ- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen. Gut geeignet bei Ofentrocknungen.
- Abdekarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen und Verklebungen im Außenbereich.
- Abdecken in der Lasurtechnik.

- Befestigen von Abdeckpapier.

Hinweise:

Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen. Nicht geeignet für Einsatz auf Kupfer, Zink, verzinkten Oberflächen, Polycarbonat und Naturstein (z.B. Marmor). Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.

| Technische Daten | |
|--|------------------------------|
| Klebstoffbasis | Acrylat |
| Träger | Japanisches Reispapier, gelb |
| Klebekraft | 5 N / 25 mm |
| Reißdehnung | 4% |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | Bis +100 °C |
| UV-Beständigkeit (Freibewitterung) | Bis 6 Monate |
| Feuchtigkeits-Beständigkeit | Gegeben |
| Lagerfähigkeit bei +20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit | 24 Monate |

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Ablösungen im Kfz, Metall- und Malerbereich.

Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Spezialpapier.

- Spezialpapier hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet.
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen.
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe.

Spezieller Acrylatkleber für besonders schonende Verklebungen auf empfindlichen Oberflächen.

Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auch auf empfindlichen Untergründen im Kfz- und Baubereich, z. B. auf Chromleisten, Tapeten und Möbelstücken.

Hervorragende UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten.

Maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich.

Hitzebeständig bis +100 °C.

Hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.



1 Herkömmliches Kreppband:

Hinterlaufen von Farbe kann zu unsauberen Farbkanten führen.

2 Präzisionskreppband:

Besonders feine Farbkanten.