



# Trennstreifen für Trockenbau und Putz

Geschlossenzelliger, weißer PE-Schaum mit einseitig 12 mm Klebestreifen.

## Einsatzgebiet

- Dämmung und Dichtung für Blendfugen.
- Vermeidet Spannungen und Risse bei Putzanschlüssen in Verbindung mit abgehängten Decken und Trennwänden.
- Sichere Dichtung gegen Kapillareffekte.
- Verhinderung von Kältebrücken.
- Einsetzbar für Anschlüsse im Dachbereich und für Schattenfugen.
- Da nur 12 mm klebend, kann der überstehende Rest des Streifens gut und sauber an der Putz- oder GK-Plattenkante abgeschnitten werden.

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	VE / St.
35	3	25	<b>0992 500 020</b>	10 Rollen

# Glasfaserbewehrungsstreifen

Bewehrungsstreifen zur Verspachtelung von Gipskartonplatten sowie zum Überbrücken von Löchern und Rissen.



**Anwendung:** Siehe Fugen- und Flächenspachtel WF/WLF (Art.-Nr. 0892 600 15/18).

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	VE / St.
90	48	<b>0992 500 001</b>	1/24

## Zusatzprodukte

- Fugen- und Flächenspachtel WF/WLF (Art.-Nr. 0892 600 15/18).