

# MULTI



## 1 für 5: Vielseitig einsetzbares Multifunktionspray für fünf Anwendungsbereiche.

### Rostlöser

Hervorragende Kriech Eigenschaften gewährleisten eine schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung.

### Schmierstoff

Sehr gute Schmiereigenschaften. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche. Mindert Reibung und Verschleiß.

### Reiniger

Durch Unterwanderung von Schmutz, Fett- und Ölrückständen wird eine gute Reinigungsleistung gewährleistet.

### Korrosionsschutz

Beste Haft Eigenschaften an Metallen. Ein dünner viskoser Schutzfilm verhindert Feuchtigkeit auch an kleinsten Unebenheiten und schützt somit wirksam vor Rost und Korrosion.

### Kontaktspray

Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften sowie hervorragende Kriechfähigkeit verbessert die elektrische Leitfähigkeit und beseitigt Kriechströme.

### Harz-, säure- und silikonfrei

### Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
Aerosoldose	400 ml	<b>0893 055 40</b>	1/12
Kanister	5 l	<b>0893 055 405</b>	1
Kanister	20 l	<b>0893 055 420</b>	1
Ausgussahn für 5-l-Gebinde	-	<b>0891 302 01</b>	1
REFILLO®mat-Dose	-	<b>0891 881 23</b>	1

### Anwendungsgebiete:

- Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser.
- Stoppt Quietschen und Knarren.
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z. B. Verkleidungen und Gehäuse.

- Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.
- Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen.
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik.

### Technische Daten:

Farbe	hellgelb transparent
Dichte	0,790 g/ml
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis +130°C
Dosentemperatur	-10°C bis +30°C
Viskosität Grundöl	30 cst bei 40°C
Schichtdicke	0,15-0,20 mm pro Beschichtung

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.



### ORSY®protec

Elektrisch leitfähige Kanisterumhüllung für alle brennbaren REFILLO®mat-Wirkstoffe im 20-l-Kanister.

**Art.-Nr. 0891 870 77**

VE/St. 6

### Zusatzartikel:

**ORSY® 1-Regalturn  
für REFILLO®mat  
Art.-Nr. 0961 891 001**

**REFILLO®mat  
Art.-Nr. 0961 891 016**