

## TRENNSCHEIBEN LONGLIFE

- Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungstrennscheiben
- Für freihändiges Trennen mit Elektro- oder Druckluftwinkelschleifern
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwucht-toleranzen
- Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
- Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm **EN 12413** und der **OSA** (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e. V.)
- Extrem hohe Standzeiten
- Optimale Schnittigkeit in Voll- und Profilmaterial
- Sehr hohe Seitenstabilität

### Blau für Stahl

#### Einsatzbereiche

Trennen von Vollmaterialien, dickwandigen Rohren, Profilen, Blechen usw.

Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	VE/St.
115 x 2,5	22,23		13.300	<b>0670 101 152</b>	25
125 x 2,5	22,23		12.200	<b>0670 101 252</b>	25
180 x 2,5	22,23		8.500	<b>0670 101 802</b>	25
230 x 2,5	22,23		6.600	<b>0670 102 302</b>	25
300 x 3,5	20,00		5.100	<b>0670 103 023</b>	10
350 x 4,0 *	20,00		5.400	<b>0670 103 524</b>	10

\* max. Arbeitsgeschwindigkeit: **100 m/s** (Für den Einsatz auf Benzin- und Elektrotrennmaschinen)

### Gelb für Alu

#### Einsatzbereiche

Trennen von Angüssen, Vollmaterialien, Rohren, Profilen, Blechen usw.

Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	VE/St.
115 x 2,5	22,23		13.300	<b>0670 121 152</b>	25
125 x 2,5	22,23		12.200	<b>0670 121 252</b>	25
180 x 2,5	22,23		8.500	<b>0670 121 802</b>	25
230 x 2,5	22,23		6.600	<b>0670 122 302</b>	25



#### Anwendungsbeispiele

