

EASYLOCK-FETTKUPPLUNG



Art.-Nr.	0986 004 001
VE	1

Anwendungsgebiet

Kompatibel mit allen pneumatischen, manuellen und elektrischen Fettpressen mit M10x1 Gewinde.

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.

Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl

Für einen sicheren Halt und eine Langlebigkeit der Backen

Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung

Für maximale Langlebigkeit

Integriertes Linear-Drehgelenk

Vereinfacht das Ankoppeln der Easylock-Fettkupplung

Kein Wegspritzen beim Abkoppeln

Durch eine integrierte Innenfeder und einen Druckstoßdämpfer wird ein ruck-/stoßartiges Entweichen des Fettes beim Abkoppeln vermieden.

Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich

Außendurchmesser gemäß DIN 1283

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.