

15-POLIGE STECKDOSE STANDARD 24 V



**Inklusive 15 Quetschkontakten
(12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)**

Art.-Nr.	0510 950 251	0510 950 252
VE	1	1
Geeignet für Kabeldurchmesser	7-15 mm	7-15 mm
Kontaktausführung	Quetschkontakt	Quetschkontakt
Ausführung	Gerade Verschraubung	90° Verschraubung
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Legierung	Kupfer-Legierung
ISO	12098 Nutzkraftwagen mit 24 V-Ausrüstung-15-polige Steckvorrichtung zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern	12098 Nutzkraftwagen mit 24 V-Ausrüstung-15-polige Steckvorrichtung zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern

Anwendungsgebiet

Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelaufleger

Hinweis

Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend

15-POLIGER STECKER STANDARD 24 V



Mit Zugentlastung

**Inklusive 15 Quetschkontakten
(12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)**

Art.-Nr.	0510 950 205
VE	1
Geeignet für Kabeldurchmesser	16 mm
Kontaktausführung	Quetschkontakt
Ausführung	Trompetenkappe
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Legierung
ISO	12098 Nutzkraftwagen mit 24 V-Ausrüstung-15-polige Steckvorrichtung zwischen Zugfahrzeugen und Anhängern

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen am Anhänger oder Sattelaufleger

Ergänzung zu Art.-Nr.:	Bezeichnung	Art.-Nr.
0510 950 205	15-polige Steckdose Standard 24 V	0510 950 251 0510 950 252
	Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0557 175 928 0557 184 191
	Crimpzange	0714 107 100
	Abisolierzange	0714 108 10
	Schlauchleitung FLRYY 11 Y	0770 118 015
	Kontaktspray	0890 100
	Silikonsprühfett	0893 223