

FÜHRUNGSSPIRALE



Drahtführung für Schutzgas-schweißdraht SG 2/SG 3

- Isoliert
- Mit Haltenippel

Art.-Nr.	0984 300 01	0984 300 02	0984 300 03	0984 300 04
VE	1	1	1	1
Geeignet für Draht-durchmesser min./max.	0,6-0,9 mm	0,6-0,9 mm	1-1,2 mm	1-1,2 mm
Geeignet für	Schlauchpaket 3 m, MB 15/ MB 25/ ML 38	Schlauchpaket 4 m, MB 15/ MB 25/ ML 38	Schlauchpaket 3 m, MB 15/ MB 25/ ML 38	Schlauchpaket 4 m, MB 15/ MB 25/ ML 38
Farbe	Blau	Blau	Rot	Rot
Schlauchanschluss-durchmesser	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm

CO₂-SPEZIALZANGE



Zum schnellen und maßge-schneiderten Beschneiden des Schweißdrahtes

Viele Einsatzmöglichkeiten

- Zeitsparendes Reinigen der Schutz-gasdüse
- Abziehen der Schutzgasdüse
- Lösen und Festziehen der Stromdüse

Art.-Nr.	0984 301	0984 302
VE	1	1
Klemmbereich min./max.	12-15 mm	15-18 mm