


AUFHÄNGERING OVAL FK 8



Aufhängung für Hebeketten 1/2 Strang

- Festigkeitsklasse 8
- Rot lackiert

Leistungsnachweis

- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Art.-Nr.	5162 883 06	5162 883 08	5162 883 10	5162 883 13	5162 883 16	5162 883 18	5162 883 20
VE	1	1	1	1	1	1	1
Kettendurchmesser 1-Strang	6/7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Kettendurchmesser 2-Strang	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	18 mm
Materialstärke Hakenkopf (d2)	13 mm	16 mm	18 mm	22 mm	26 mm	32 mm	36 mm
Innendurchmesser (d3)	110 mm	110 mm	135 mm	160 mm	180 mm	200 mm	260 mm
Innenbreite (d1)	60 mm	60 mm	75 mm	90 mm	100 mm	110 mm	140 mm
Produktgewicht (per Stück)	310 g	505 g	685 g	1575 g	2460 g	4140 g	6220 g
Tragfähigkeit (WLL)	1600 kg	2120 kg	3150 kg	5300 kg	8000 kg	11200 kg	16000 kg