

DIAMANTTRENNSCHEIBE BAUSTELLE GESCHLOSSEN



Abbildung ähnlich

Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Baustellenscheibe

Hohe Wirtschaftlichkeit

Die Baustellenscheibe bildet einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit. Mit einer Segmenthöhe von 10 mm ist dabei eine gute Standzeit gesichert.

Sauberer Schnitt

Geschlossener Schneidrand

Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●○
Standzeit (Punktesystem)	●●○○
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●○○
Schnittgüte (Punktesystem)	●●●○
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10 mm
Segmentverbindung	Gesintert
Umfangsgeschwindigkeit max.	80 m/s

Art.-Nr.	5527 165 115	5527 165 125	5527 165 180	5527 165 230
VE	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	115 mm	125 mm	180 mm	230 mm
Segmentstärke	2 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Drehzahl max.	13300 U/min(rpm)	12250 U/min(rpm)	8500 U/min(rpm)	6600 U/min(rpm)

Anwendungsgebiet

- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton leicht armiert, Poroton, Tonziegel, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Klinkersteine weich, Beton abrasiv, Kalksandstein
- Für Trocken- und Nassschnitt