

## DIAMANTTRENNSCHEIBE LONGLIFE & SPEED DACH



Abbildung ähnlich



<b>Vielseitigkeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Standzeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Schnittgüte (Punktesystem)</b>	●●●●
<b>Bohrung</b>	22,23 mm
<b>Segmenthöhe</b>	12 mm
<b>Segmentverbindung</b>	Gesintert
<b>Umfangsgeschwindigkeit max.</b>	80 m/s

Art.-Nr.	5526 840 125	5526 840 230
<b>VE</b>	1/6	1/6
<b>Durchmesser (Ø)</b>	125 mm	230 mm
<b>Segmentstärke</b>	1,8 mm	2,2 mm
<b>Drehzahl max.</b>	13300 U/min(rpm)	6600 U/min(rpm)

### Anwendungsgebiet

- Besonders geeignet für Tonziegel weich/hart, Altbeton, Beton, Waschbeton, Verbundpflastersteine, Betonrohre, Marmor, Granit weich/hart, Steinzeugrohre, Klinkersteine weich/hart, Poroton weich/hart, Betondachsteine/-pfannen, glasierte und Frankfurter Dachpfannen
- Für Trocken- und Nassschnitt

**Speziell für das Dachdeckerhandwerk entwickelte superdünne Diamanttrennscheibe mit extremer Schnittfreudigkeit, sehr hoher Standzeit und besonders breitem Anwendungsspektrum.**

### Optimale Schnittqualität

Der extradünne, feingezahnte, geschlossene Schneidrand ermöglicht absolut präzise, schnelle Schnitte und saubere Schnittkanten.

### Absolute Laufruhe

Kein Taumeln oder Flattern der Scheibe durch gewellten, im Zentrum speziell verstärkten Trägerkörper

### Trennen ohne Kraftanstrengung

Das extrem dünne Segment konzentriert die Schneidkraft sehr genau.

### Optimierte Kühlung und sichere Richtungsanzeige

Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.