

KFZ-TROCKENSCHLEIFPAPIER STREIFEN RED PERFECT®



Trägermaterial	Hochreifeste Kunststoffolie
Bindung	Vollkunstharz
Werkstoff Schleifmittel	Aluminiumoxid
Streuung	Weit offen
Farbe	Kornseitig rot
Verfügbare Körnung	P 100-P 400

Breite x Länge	Anzahl Löcher	Haftsystem	Körnung	Art.-Nr.	VE
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 100	0581 128 010	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 120	0581 128 012	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 150	0581 128 015	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 180	0581 128 018	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 220	0581 128 022	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 240	0581 128 024	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 320	0581 128 032	100
70 mm x 125 mm	8 Stck	Klett	P 400	0581 128 040	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 80	0581 129 008	50
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 100	0581 129 010	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 120	0581 129 012	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 150	0581 129 015	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 180	0581 129 018	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 220	0581 129 022	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 240	0581 129 024	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 320	0581 129 032	100
70 mm x 198 mm	8 Stck	Klett	P 400	0581 129 040	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 80	0581 157 008	50
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 100	0581 157 010	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 120	0581 157 012	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 150	0581 157 015	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 180	0581 157 018	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 220	0581 157 022	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 240	0581 157 024	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 320	0581 157 032	100
70 mm x 400 mm	14 Stck	Klett	P 400	0581 157 040	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 80	0581 132 008	50
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 100	0581 132 010	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 120	0581 132 012	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 150	0581 132 015	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 180	0581 132 018	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 220	0581 132 022	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 240	0581 132 024	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 320	0581 132 032	100
115 mm x 230 mm	10 Stck	Klett	P 400	0581 132 040	100

Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werkgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Kein Einreißen und Ausfransen der Scheibe im Randbereich und an den Absauglöchern

Durch die hochreißfeste Kunststoffolie

Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis

- 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
- Passend für alle handelsüblichen Haftteller

Sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit

- Durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung

Anwendungsgebiet

Körnung P80 - P120

Anschleifen von Neuteile-Werkgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Stein- und Rostschäden, Blank- und Vorschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.

Körnung P100 - P500

Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.

Körnung P600 - P3000

Entfernen von Schmutz und Fehlstellen, Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Lackläufer im Klarlack.