

FENSTERDICHTBAND AUSSEN EURASEAL O-100



Abbildung ähnlich

Farbe	Weiß
Trägermaterial	Spezialvlies
Klebstoffbasis	Acrylat
Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 50 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2/nach DIN 4102
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke max.	1 m
UV-Beständigkeit	3 Monate, bei Freibewitterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20 °C

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	VE
70 mm	25 m	0875 581 070	2
70 mm	80 m	0875 581 071	1
100 mm	25 m	0875 581 100	1
100 mm	80 m	0875 581 101	1
150 mm	25 m	0875 581 150	1

Anleitung

Vorreinigung

Die Untergründe müssen trocken, staubund fettfrei sowie tragfähig sein.

Montage am Fenster

Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Flexband am Blendrahmenrücken befestigen. Fenster montieren und Fuge mit PURLOGIC Schaum ausschäumen.

Montage am Mauerwerk

Flexband-Kleber als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.

Der acrylatbasierende Klebestreifen stellt eine sehr schnelle Fixierung des Produktes auf dem Rahmen sicher. Durch die Verklebung mit dem Flexband-Kleber kann das Band auch auf unebenen Untergründen sicher befestigt werden. Die Verarbeitung ist auch bei tiefen Temperaturen ab 0°C möglich.

Dehnfähiges, hervorragend überputzbares Fensterdichtungsband.

Gute Dehnfähigkeit

Dehnfähige Folie sorgt zusammen mit Spezialvlies für hohe Flexibilität in Querrichtung. Dadurch zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen.

Sichere Montage auf unebenen Laibungen

Zusammen mit Flexband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei Mörtelfugen und Ausbrüchen der Laibung.

Geprüfte Dichtungseigenschaften

- Schlagregen- und winddicht, diffusionsoffen
- Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die erforderlichen Abdichtungseigenschaften der neuen Energie-Einsparverordnung erfüllt.

Hervorragende Überputzbarkeit

Hochwertiges Spezialvlies sorgt für optimale Verankerung handelsüblicher Putze.

Sehr angenehme Verarbeitung durch Flexibilität des Materials

Extrem hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens, gute Haftung bereits ab 0°C

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschleife ist mit einzubauen. Diese lässt sich auf feuchtem Kleber leicht positionieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.