

HAUTSCHUTZLOTION ULTRA



Schmutzabweisende, wasserlösliche Hautschutzlotion zur Verhinderung von Schmutzanhaftung. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.

Wirksamer wasserlöslicher Schutzfilm zwischen Haut und Arbeitsstoffen

- Verhindert die Anhaftung von Schmutz durch schmutzbindende Emulgatoren
- Die Hautfunktionen werden nicht beeinträchtigt

Bildet einen trockenen elastischen und griffstabilen Schutzfilm

- Fester Werkzeuggriff
- Hinterlässt keine störenden Abdrücke auf Werkzeugen oder Werkstücken

Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl

Enthält Feuchtigkeit spendendes Glycerin und pflegendes Allantoin

Frei von Silikonöl

Hinterlässt keine Spuren auf Werkstücken oder Werkzeugen

| | |
|--|------------------------------|
| Art.-Nr. | 0890 600 118 |
| VE | 1/12 |
| Inhalt | 250 ml |
| Power (Punktesystem) | ●●●●○ |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung | 30 Monate/bei Raumtemperatur |

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|-----------------------------|---------------------|
| Hautpflegelotion | 0890 600 218 |
| Handreiniger N-Active | 0890 600 614 |
| Wasch- und Duschgel Flasche | 0890 600 615 |
| Handreiniger N-Super | 0890 600 616 |
| Handreiniger N-Spezial | 0890 600 617 |

Anwendungsgebiet

Schützt bei Arbeiten mit stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen, wie Altöle, Lacke, Farben, Teer, Ruß und Bitumen.

Anleitung

- Vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gründlich gereinigte und sorgfältig abgetrocknete Hände und ggf. Unterarme auftragen.
- Die Creme gleichmäßig verteilen und dabei auf die besonders gefährdeten Hautbereiche, z.B. zwischen den Fingern/an den Nägeln, achten.
- Nach Kontakt mit Wasser oder nach starkem Schwitzen erneut anwenden.
- Zur Hautreinigung zunächst mit wenig Wasser anlösen, dann unter fließendem Wasser gründlich abspülen.
- Anschließend sollte bei Bedarf ein hautschonendes, angepasstes Hautreinigungsmittel benutzt werden.

In das Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen

Die Verarbeitungangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.