

## KLIMA-LECKSUCHADDITIV



Inhalt	Art.-Nr.	Menge
Auspresswerkzeug	<b>0891 764 010</b>	1
Befülladapter (passt nur auf 134a Kupplung)	<b>0764 000 114</b>	1
Klima Lecksuchadditiv	<b>0892 764 010</b>	6

### Anleitung:

Siehe Anwendungsübersicht Lecksuchadditive bzw. die dem Produkt beigefügte Arbeitsanleitung.

### Anwendungsgebiet:

Präventiv einsetzbar zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Leckagen in R134a- Klimaanlage.  
Auch in Systemen mit elektrischem Kompressor einsetzbar.

### Lecksuchsortiment für den mobilen Einsatz an R134a

#### Ohne Klimaservicegerät anwendbar

Mobil einsetzbar

#### One Shot: Einmalanwendung

#### Hoher Anteil an fluoreszierende Wirkstoffe

#### Sehr gute Materialverträglichkeit

- O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen
- Additiv kann nach Einsatz im Klimakreislauf verbleiben

#### Erfüllt die SAE J2297-Bestimmung für R 134a, PAG-Öl und Esther-Öl

#### Kompatibel mit PAG-Öl

**Art.-Nr. 0964 764 025**

VE/St. 1

#### Zusatzartikel:

**LED-UV-Lecksuch-Taschenlampe**  
Art.-Nr. 0964 764 095, VE/St. 1

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.  
Vorversuche erforderlich!  
Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.