


VERBINDUNGSGLIED GK 6



Verbindung zwischen Hebekette und Aufhängering

- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl

Leistungsnachweis

- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln

Art.-Nr.	5162 824 6	5162 824 10	5162 824 13	5162 824 16
VE	1	1	1	1
Kettendurchmesser	5/6 mm	10 mm	13 mm	16 mm
Innendurchmesser (d1)	16 mm	40 mm	20,5 mm	20,5 mm
Aufnahmedurchmesser (b2)	26 mm	40 mm	52 mm	64 mm
Länge (l1)	81 mm	90 mm	202 mm	202 mm
Hakenbreite (b1)	55 mm	90 mm	112 mm	135 mm
Materialstärke Hakenkopf (s1)	8,5 mm	10,5 mm	13 mm	20 mm
Maulbreite (b3)	8 mm	11 mm	17 mm	20,5 mm
Produktgewicht (per Stück)	400 g	500 g	1200 g	1500 g
Tragfähigkeit (WLL)	0,9 t	2,5 t	6,3 t	6,3 t