

NUTZFAHRZEUG-HOCHLEISTUNGSSCHMIERFETT



Abbildung ähnlich



Lithiumkomplex-Schmierfett auf teilsynthetischer Grundölbasis

Entspricht den Spezifikationen Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB

Höchste Qualität durch die Einhaltung führender Fahrzeughersteller-Spezifikationen.

Breites Einsatzgebiet

Ein Schmierfett für die meisten Schmierstellen, dadurch einfache Lagerhaltung und höchste Anwendungssicherheit

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen

Guter Korrosionsschutz

Wasserabweisend

Silikon-, säure- und harzfrei

Anwendungsgebiet

Für mittel- und hochbelastete Schmierstellen an NKWs, wie z.B. Radlager (Achslager), Kardanwellenlager, Achsantrieb, Anhängerkupplung, Ladebordwände, Radnaben, Kreuzgelenke, Achsschenkel, Radaufhängung, Hubvorrichtung, Handbremsgestänge, Kipperlagerung, Sattelaufleger usw.

Hinweis

Nicht geeignet für Schmierstellen, bei denen Schmierfette mit Festschmierstoffanteil vorgeschrieben sind, wie z.B. Spurstangengelenke. Hier empfehlen wir den Einsatz von Mehrzweckfett II, Art.-Nr. 08938711.

Die Betriebsvorschriften der Aggregate- und NKW-Hersteller sind zu beachten! Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt. Kühl, trocken und stehend lagern!

Seifenbasis	Lithiumkomplex
Schmierfettcode	KP2N-30
Temperatureinsatzbereich min./max.	-30 bis 140 °C
Farbe	Gelb/braun
NLGI-Klasse / Bedingung	2 / bei DIN 51818
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung	210 mm ² /s / bei 40°C
Tropfpunkt min. / Bedingung	260 °C / nach DIN ISO 2176
Walkpenetration min./max. / Bedingung	265-295 / nach DIN ISO 2137
Korrosionsschutzdauer/-grad	Korrosionsgrad 0
VKA Schweißkraft	2800 N
Lagerfähigkeit ab Herstellung	72 Monate
Grundöl	Mineralöl

Inhaltsgewicht	Gebinde	Art.-Nr.	VE
400 g	Kartusche	0893 880	1/12
400 g	Kartusche Lube Shuttle	0893 880 1	1/24
500 g	Kartusche	0893 880 002	1/12
25 kg	Hobbock	0893 880 4	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handhebel-fettpresse	0986 00
Metallzuführungsstück	0986 001
Gummipanzerschlauch	0986 002
Mundstück	0986 003
Easylock-Fettkupplung	0986 004 001
Kombi-Füllgerät	0986 02
Handhebel-fettpresse Lube-Shuttle®	0986 05

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.