bbs-tek® White Sound® Alarme

Modell **Artikel Nummer:**

SELBSTANPASSENDER BREITBANDTON-RÜCKFAHRWARNER

SA-BBS-107 - Selbstanpassend Heavy Duty – 87-107 Dezibel **1400**

- **12-24 Volt**
- **IP68**
- **Abmessungen (BxHxT) 172 x 79 x 95 mm**
- **Lebenslange Garantie**

Produkteigenschaften
- Der Alarm passt sich fortwährend 5-10 dB über die Umgebungslautstärke an
- Multifrequenz-Breitbandton
- Sofort lokalisierbar
- Ton auf die Gefahrenzone beschränkt
- Verhindert Lärmbelästigung
- Lautsprechereinheit: Treiber
- Bohrungsmitte (mm): 153

Versorgung
- Stromaufnahme: max. 1 A

Qualitätsmerkmale
- Mechanische Vibration: 10 G
- Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
- CE-Zeichen
- ECE-Prüfzeichen: UNECE-R10-konform
- SAE J994

SELBSTANPASSENDER BREITBANDTON-RÜCKFAHRWARNER

SA-BBS-97 - Selbstanpassend Medium Duty - 77-97 Dezibel **1399**
SA-BBS-97HV - Selbstanpassend - für elektrische Stapler – 77-97 Dezibel **1398**

- **12-24 Volt**
- **36-80 Volt (HV)**
- **IP68**
- **Abmessungen (BxHxT) 127 x 76 x 65 mm**
- **Lebenslange Garantie**

Produkteigenschaften
- Der Alarm passt sich fortwährend 5-10 dB über die Umgebungslautstärke an
- Multifrequenz-Breitbandton
- Sofort lokalisierbar
- Ton auf die Gefahrenzone beschränkt
- Verhindert Lärmbelästigung
- Lautsprechereinheit: Treiber
- Bohrungsmitte (mm): 98-108

Versorgung
- Stromaufnahme: max. 1 A

Qualitätsmerkmale
- Mechanische Vibration: 10 G
- Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
- CE-Zeichen
- ECE-Prüfzeichen: UNECE-R10-konform
- SAE J994
- Nach NAS/PIEK für Nachtlieferungen genehmigt

BREITBANDTON-RÜCKFAHRWARNER

BBS-107 - Heavy Duty - 107 Dezibel **0899**
BBS-102 - Heavy Duty - 102 Dezibel **0898**

- **12-24 Volt**
- **IP68**
- **Abmessungen (BxHxT) 172 x 79 x 95 mm**
- **Lebenslange Garantie**

Produkteigenschaften
- Multifrequenz-Breitbandton
- Sofort lokalisierbar
- Ton auf die Gefahrenzone beschränkt
- Verhindert Lärmbelästigung
- Lautsprechereinheit: Treiber
- Bohrungsmitte (mm): 153

Versorgung
- Stromaufnahme: max. 1 A

Qualitätsmerkmale
- Mechanische Vibration: 10 G
- Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
- CE-Zeichen
- ECE-Prüfzeichen: UNECE-R10-konform
- SAE J994