

ROST-UMWANDLER



Umweltfreundlicher Rost-Umwandler auf Dispersionsbasis.

Überlackierbar

Nach 3 Stunden mit allen handelsüblichen Decklacksystemen überlackierbar

Überspachtelbar

Umweltfreundlich, da auf Dispersionsbasis

Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE/St.
Rost-Umwandler	creme	1.000	0893 110	1/12

Eigenschaften:

Stoppt den Korrosionsprozess zuverlässig und bietet einen optimierten Untergrund für weitere Lackierarbeiten. Rost-Umwandler dringt in den Rost ein, reagiert mit dem Rost und wandelt Eisenoxide in einen stabilen, unlöslichen, blau-schwarzen, metall-organischen Komplex um.

Anwendung:

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, Lack und Schmutz mittels Drahtbürste, Schaber o. ä. entfernen. Gleichmäßig dünn mit

Pinsel oder Walze auftragen. Läuferbildung vermeiden. Innerhalb 48 Stunden überlackieren. Reaktionszeit einhalten. Nicht zu behandelnde Flächen abkleben.

Hinweis:

Behandelte Fläche nicht mit Wasser abwaschen. Rost-Umwandler auf lackierten Oberflächen sofort abwaschen. Nicht in der Sonne, auf heißen Oberflächen über +40°C und bei Frostgefahr anwenden. Vor Frost schützen. Gerät nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zusatzartikel:

**Silikonentferner 600 ml
Spray
Art.-Nr. 0893 222 600
VE/St. 6**

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.