

DIAMANTTRENNSCHEIBE SPEED FÜR NASSSCHNITT

Fliesen



Eigenschaften:

Vielseitigkeit:
Standzeit:
Schnittgeschwindigkeit:
Schnittgüte:



Premium-Diamanttrennscheibe mit sehr schmaler Schneidfläche und geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Extrem feiner, präziser Schnitt

Durch Segmentmischung aus feinkörnigen Diamanten in einer speziellen Bindung.

Verbessertes Schneidverhalten

Speziell geformte Ausdehnungsschlitze mit Raum zur Ausdehnung bei gleichzeitig minimal unterbrochenem Stammblatt.

Schont den Motor der Tischsäge

Durch weniger Widerstand im Material durch das extrem dünne Segment.

Verminderte Flatterneigung

Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.

Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme

Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.

Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentstärke mm	Segmentverbindung	max. min ⁻¹	Art.-Nr.	VE/St.
180*	30/25,4**	9	1,4	Gesintert	8.500	5526 870 183	1
200*					7.650	5526 870 203	
230*					6.600	5526 870 233	
250*					6.150	5526 870 253	
300*		9,5	1,6		5.100	5526 870 303	
350*			2,0		4.400	5526 870 353	

* Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s


** Mit eingepresstem Reduzierring von 30 auf 25,4 mm

Anwendungsgebiet:

Speziell für Fliesen, Feinsteinzeug und vergleichbare Materialien. Für den Einsatz auf stationären Sägen und Tischsägen im Nassschnitt.



Fliesen




Feinsteinzeug



Klinker, hart/weich



Granit/Marmor



1 2

Vergleich Schnittbild:

1 herkömmliche Segmentmischung

2 mit ZEBRA-Segmentmischung