

ZELLKAUTSCHUK-EPDM-DICHTBAND



Besonders alterungs- und witterungsbeständiges Dichtband für dauerhafte Abdichtungen mit höherer Anforderung im Innen- und Außenbereich.

Geschlossenzelliger Schaumstoff für bestmögliche Dichtigkeit.

Material bietet maximalen Schutz vor Wassereintritt.

Hohe Rückstellkraft und Flexibilität des Materials.

Kleinere Unebenheiten des Untergrunds werden sehr gut ausgeglichen und so ein Hinterlaufen von Wasser verhindert.

Sehr gute Witterungs-, Alterungs-, UV- und Temperaturbeständigkeit.

Auch bei höher beanspruchten Fugen bestmögliche Sicherheit.

Weitere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, da lösemittelfrei.
- Sehr gute Abriebfestigkeit.

Länge m	Breite mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
10	30	3	0875 850 330	10

Anwendung:

Zellkautschuk-EPDM-Dichtband auf den Untergrund aufkleben. Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist. Um eine gute Dichtwirkung zu erreichen das Band bei der Montage komprimieren.

Einsatzgebiete:

Für die Abdichtung bei der Montage von Blechschienen auf Trapezblech im Solarbereich. Hochwertige Abdichtungen z. B. im Kfz-, Sanitär-, Lüftungs- und Klimabereich sowie bei Stahl/Glas-Konstruktionen und in der Blech- und Gehäuse-industrie. Zum Isolieren, Dämmen, zur Stoßdämpfung und Entdröhnung.

Technische Daten	
Bandfarbe	schwarz
Schaumstoffmaterial	EPDM Zellkautschuk
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit (Freibewitterung)	gegeben
Lagerfähigkeit bei +20 °C	24 Monate

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Zusatzartikel:

Sicherheitsmesser

Art.-Nr. 0715 66 013