

DIGITAL MULTIMETER PROFESSIONAL



Vielseitiges TRMS-Multimeter, bietet die wichtigsten Funktionen für den täglichen Einsatz in Handwerk, Gewerbe, Industrie. Bei Wartung, Installation, Service. Robust durch Stossschutzhülle.

Messung von Spannung

AC, DC

Messung von Strom

AC, DC, schon ab 10µA

- Messung von Widerstand, Kapazität, Temperatur
- Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest
- Spannungsmessung mit niedriger Impedanz ($V_{LOWZ} = 500k\Omega$) einstellbar
- Kontaktlose Spannungsanzeige (NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher Spannung
- Eingebaute LED für vereinfachtes Arbeiten in dunkler Umgebung (Beleuchtung des Messpunktes)
- Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit
- Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit
- Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung und Abschaltung
- Sicherungen sehr einfach zu wechseln
- Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Metalltüren durch Magnete in der Stossschutzhülle
- Verstellbare Klappstütze ermöglicht die Aufstellung in verschiedenen Neigungswinkeln
- Halterung für die Prüfspitzen im 19 mm Abstand vereinfacht die Messung an Steckdosen



Art.-Nr.	0715 58 550
VE	1
Anzeige	6000 Digit
Messbereich Spannung min./max.	0,6-750 V/AC
Messbereich Spannung 2 min./max.	0,6-1000 V/DC
Messbereich Strom min./max.	10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.	1 Ohm-60 MΩ
Messbereich Kapazität min./max.	1 nF-100 mF
Messbereich Temperatur min./max.	-55 bis 1200 °C
Überspannungsschutzkategorie	CAT III/600 V
Schutzart IP	IP 54
Akku-/Batteriebezeichnung	1,5 V LR6 AA
Akku-/Batterieanzahl	2 Stck.

Inklusive: 2 x Messleitungen, 2 x Prüfspitzen, 1 x K-Thermoelementfühler, 1 x Stossschutzhülle

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0715 58 550	Ersatzsicherung für Multimeter 0,63 A	0715 58 505
	Ersatzsicherung für Multimeter 10 A	0715 58 506

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Batterie High Power	0827 112

Hinweis

Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.