

DICHTUNGSBAND VKP®-BASIC



Hochwertiges imprägniertes, vor-komprimiertes BG2-Dichtungsband mit geprüfter Schlagregendichtigkeit bis 300 Pascal.

Geprüfte Bandqualität nach DIN 18542-BG2.

Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m. Hohe Sicherheit durch Erfüllung aller Prüfparameter der BG2.

Zusätzlich zur BG2: geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit.

Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich durch die zusätzliche Prüfung.

Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit.

Große Toleranzaufnahme der Bänder.

Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab.

Kostensparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen.

Zeitsparende Verarbeitung.

Keine Vorbehandlung mit Primer nötig.

Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen.

Einsatzgebiete:

Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.

Im Bau:

Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw.

Allgemeine Industrie:

Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.

Hinweise:

Die Aufgeheschwindigkeit von VKP Max ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit Farben und Dichtstoffen zu testen.

Das Band darf nicht mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht oder damit gereinigt werden.

Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten.

Nur dann kann die Schlagregendichtigkeit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden.

Schlagregendichtigkeit	Lieferzustand		Art.-Nr.		Bandmenge			
	Max. Fugenbreite mm	Bandbreite mm	Banddicke mm	Farbe schwarz	Farbe grau	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Rollen pro VE
2- 4	10	2	0875 110 004	–		12,5	375	30
2- 4	15	2	0875 115 004	–		12,5	250	20
3- 6	15	3	0875 115 006	–		10	200	20
4- 8	15	4	0875 115 008	–		8	160	20
6-10	15	6	0875 115 010	0875 115 011		5,6	112	20
8-14	20	8	0875 120 014	0875 120 015		4,3	64,5	15
12-20	20	12	0875 120 018	0875 120 019		6,5	97,5	15

Die richtige Bandabmessung auswählen:

1. Fugenbreiten vom Bau definieren und in Spalte 1 „Schlagregendichtigkeit“ einordnen.
2. Danach gewünschte Banddimension auswählen.
3. Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen.
4. Rollenmenge festlegen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Zusatzartikel:
Flexband Duo innen
 Art.-Nr. 0875 070 ...
Flexband Vario innen
 Art.-Nr. 0875 079 ...
PURlogic TOP
 Art.-Nr. 0892 142/0892 142 1