



Lackschutz- folie

Durch den Einsatz der Würth Lackschutzfolie wird der weitaus größte Teil teurer Lackschäden durch Parkrempler, Kratzer an Türeinstiegen oder Ladekanten durch Be- und Entladen sowie Rostbildung durch Steinschläge vermieden. Sie ist ein wichtiger und preisgünstiger Beitrag zur Werterhaltung Ihres Fahrzeuges.

- Lackschutzfolie – basierend auf Polyurethan.

Ihre Vorteile:

- Beständig gegen Kratzer, Stein-schlag und Abrieb (verhindert Korrosionsbildung).
- Hohe Transparenz, d.h. nach Verklebung optisch nicht auffallend.
- Gute UV-Beständigkeit.

- Einfache Selbst- und Demontage, da eine Gesamtdicke von 0,36 mm.

Ihre Vorteile:

- Kann ohne Verwerfungen – auch um Krümmungen und Rundungen gezogen werden.
- Rutschhemmend und geräuschdämmend.

- Acrylat-Klebstoff in Verbindung mit Würth-Montageflüssigkeit.

Ihre Vorteile:

- Dauerhafter Halt (auch waschanlagenfest).
- Gewährleistet rückstandslose Entfernung der Lackschutzfolie.
- Hitze- und kältebeständig, resistent gegen Benzin.




Gegen Steinschlag an Stoßstangen.



Schützt dauerhaft vor Lackschäden.



Gegen Parkrempler an Stoßstangen



Schützt wirksam gegen Schlüsselkratzer.



Gegen Lackkratzer in den Türeinstiegen.



Schützt die Ladekanten vor Beschädigungen.

Anwendung:

Lackschutzfolie kann an allen besonders gefährdeten Lackstellen (Auto, LKW, Bus, Motorrad usw.) eingesetzt werden, z.B. Stoßstange, Motorhaube, Radläufe, Kotflügel, Türschweller usw.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die Lackschutzfolie nur in Verbindung mit unserer Würth-Montageflüssigkeit angewendet werden darf. Nur dann kann die optimale Montage, dauerhafter Halt und ein rückstandsloses Entfernen gewährleistet werden.