

PNEUMATISCHE BLINDNIETGERÄTE



Handliche, kompakte Druckluftgeräte für die Verarbeitung von Blindnieten, mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebescalters.

PNG 102

Art.-Nr. 0703 937 22

- Einsetzbar für die Verarbeitung von Blindnieten mit \varnothing 2,4 mm – 5,0 mm aller Materialien und eingeschränkt einsetzbar für Blindnieten mit \varnothing 6,0 mm in der Ausführung Aluminium/Stahl.
- Maximaler Dorn- \varnothing : 3,2 mm.

PNG 122

Art.-Nr. 0703 937 33

- Geeignet für die Verarbeitung von Blindnieten mit \varnothing 2,4 mm – 6,4 mm aller Materialien.
- Zusätzliche Verarbeitung von Monobolt-Blindbolzen mit \varnothing 6,5 mm aller Materialien. Nur in Verbindung mit passendem Mundstück Art.-Nr. 0946 830.
- Maximaler Dorn- \varnothing : 4,5 mm.

Vorteile:

- Patentiertes Greifbackensystem.
 - Erhöht die Standzeit der Spannbacken um ein Vielfaches.
 - Sicherer, rutschfester Zuggriff der Nietdorne.
- Geringerer Druckluftverbrauch durch Doppelnutzung der Druckluft beim Setzen der Niete und Absaugen des Restdornes.
- Überdruckventil zur Vermeidung von Überlastung.
- Vibrationsarm und schallgedämpft.
- Gummiertes Griffstück.
- Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung.
- Drehbarer Luftabweiser.


Lieferumfang			
Bezeichnung	PNG 102 Art.-Nr.	PNG 122 Art.-Nr.	VE/St.
Mundstück 17/27 für 4,0 mm Alu, Stahl, Edelstahl	0949 20 4	–	1
Mundstück 17/29 für 4,0 mm Alu, Stahl, Edelstahl	0949 20 5	–	1
4,8/5,0 mm Alu, Kupfer	–	–	1
Mundstück 17/32 für 4,8/5,0 mm Alu, Stahl	0949 20 6	–	1
Mundstück 17/36 für 5,0/6,0 mm Alu, Stahl, Edelstahl	0949 20 7	0949 20 7	1
Mundstück 17/40 für 6,0 mm Alu, Stahl	–	0949 20 21	1
6,4 mm Alu	–	–	1
Mundstück 17/45 für 6,4 mm Alu, Stahl, Edelstahl	–	0949 20 22	1
8,0 mm Alu	–	–	1
Montageschlüssel SW 12/14	–	–	1
Montageschlüssel SW 14/17	–	–	1
1 Flasche Hydrauliköl 100 ml	–	–	1
1 Öl-Nachfüllbehälter	–	–	1

Passendes Zubehör für PNG 102 / PNG 122		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Mundstück 17/18 für 2,4 mm Alu, 3,2 mm Alu u. Kupfer	0949 20 11	1
Mundstück 17/24 für 3,0/3,2 mm Alu, Kupfer, Stahl, Edelstahl	0949 20 3	1
Mundstück für Monobolt-Blindbolzen \varnothing 6,5 mm in Alu, Stahl, Edelstahl	0946 830	1
Spannbacken 3-teilig	0709 937 501	1
Auffangbehälter für PNG 102	0709 937 645	1
Auffangbehälter für PNG 122	0709 937 647	1
Adapter für Luftanschluss 1/4"	0709 937 671	1
Stecknippel Messing 1/4"	0699 211 4	1
Stecknippel Stahl 1/4"	0699 211 41	1
Druckluftschlauch, Innen- \varnothing 6 mm, 10 Meter	0699 906 1	1

Technische Daten			
Bezeichnung		PNG 102	PNG 122
Gewicht	kg	1,6	1,9
Länge	mm	278	312
Höhe	mm	291	317
Betriebsdruck	bar	5-7 bar	5-7 bar
Setzkraft bei 7 bar	N	9.000 N bei 5 bar	14.000 N bei 5 bar
Gerätehub	mm	18	25
Luftverbrauch pro Nietung	Liter	ca. 2,3	ca. 4,8
Schlauchanschluss Innen- \varnothing	mm	6	6

Abmessung vordere Hülse in mm:

PNG 102



PNG 122

