Modell 1 **Modell 2** **Modell 3**

Aluminiumkarren

- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion.
- Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm.
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech.
- Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager.
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände.
- **Modell 1:** Senkrecht eingeschweißte Rohre an der Rückseite ermöglichen den Transport von Sackware und kleineren Gegenständen.
- **Modell 3:** Mit integrierten Treppenrutschkufen zum überwinden von Staffeln und Absätzen. Kufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar.

Hinweis: Abbildungen mit Luftbereifung.

Art.-Nr.	**0962 400 108**	**0962 400 109**	**0962 400 110**	**0962 400 111**	**0962 400 112**	**0962 400 113**
Modell	1	1	2	2	3	3
Schaufelbreite in mm	345	345	300	300	300	300
Schaufeltiefe in mm	170	170	170	170	200	200
Außenmaß (BxT) in mm	510 x 460	510 x 460	510 x 460	510 x 460	480 x 490	480 x 490
Gesamthöhe in mm	1100	1100	1150	1150	1175	1175
Griffhöhe in mm	1100	1100	1120	1120	1050	1050
Tragkraft in kg	150	150	150	150	150	150
Radmaterial	**Luft**	**Polyurethan**	**Luft**	**Polyurethan**	**Luft**	**Polyurethan**
Rad-Ø in mm	260 x 85	260 x 85	260 x 85	260 x 85	260 x 85	260 x 85
Eigengewicht in kg	7	7	7	7	7	7
VE/St.	1	1	1	1	1	1

Ersatzteile für Aluminiumkarren

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	VE/St.
Luftrad auf Kunststofffelge, Ø 260 x 85 mm, Rollenlager	**0962 400 405**	1
Polyurethanrad auf Kunststofffelge, Ø 260 x 85 mm, Rollenlager	**0962 400 406**	
Sicherheitshandgriff aus hochfestem Kunststoff	**0962 400 400**	
Treppenrutschkufe (inkl. 2 Stück Befestigungsclipse)	**0962 400 401**	

Modell 1 **Modell 2**

Treppenkarren

- 3-Stern-Vollgummiräder Ø 160 x 40 mm mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen.
- Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände.
- **Modell 1:** Fest verschweißte Stahlkonstruktion.
  - Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm.
  - Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech.
  - Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.
- **Modell 2:** Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion.
  - Aluminiumrohr Ø 25 x 2 mm.
  - Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech.

Art.-Nr.	**0962 400 125**	**0962 400 126**
Modell	1	2
Schaufelbreite in mm	300	285
Schaufeltiefe in mm	225	175
Außenmaß (BxT) in mm	580 x 630	480 x 550
Gesamthöhe in mm	1300	1300
Griffhöhe in mm	1140	1240
Tragkraft in kg	250	150
Radmaterial	**Vollgummi**	**Vollgummi**
Rad-Ø in mm	160 x 40	160 x 40
Eigengewicht in kg	18	13
VE/St.	1	1

Ersatzteile für Treppenkarren

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	VE/St.
3er Stern mit Vollgummirädern auf Kunststofffelge, Ø 160 x 40 mm	**0962 400 407**	1
Sicherheitshandgriff aus hochfestem Kunststoff	**0962 400 400**	

MWF - 05/09 - 12055 - ©