



Fasskarre

- Fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr.
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände.
- Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar.
- Stützräder mit Vollgummibereifung Ø 200 mm.
- Mit Hilfe der beiden Stützräder können befüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis 240 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden.

Ersatzteile für Fasskarren

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Luftrad mit Stahlfelge, Ø 260 x 85 mm, Rollenlager	0962 400 411	1
Vollgummirad (Stützrad) auf Kunststofffelge, Ø 200 x 50 mm, Rollenlager	0962 400 410	
Sicherheitshandgriff aus hochfestem Kunststoff	0962 400 400	

Art.-Nr.	0962 400 135
Außenmaß (BxT) in mm	700 x 500
Gesamthöhe in mm	1600
Schiebegriffhöhe in mm	900
Tragkraft in kg	250
Radmaterial	Luft
Rad-Ø in mm	260 x 85
Stützräder (Vollgummi) Ø in mm	200 x 50
Eigengewicht in kg	17
VE/St.	1

Modell 1



Modell 2



Stahlflaschenkarren

- Fest verschweißte Stahlkonstruktion.
 - Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung.
 - Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.
 - Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände.
 - Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen.
 - **Modell 1:** Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
 - **Modell 2:** Stahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Mit integrierten Köchern für Schweißdraht.

Art.-Nr.	0962 400 130	0962 400 131	0962 400 132	0962 400 133
Modell	1		2	
Für Flaschen-Ø in mm	210-250		210-250	
Flaschenanzahl x Größe (Ltr.)	1 x 40-50		2 x 40-50	
Außenmaß (BxT) in mm	460 x 450		840 x 870	
Gesamthöhe in mm	1200		1280	
Tragkraft in kg	100		200	
Radmaterial	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø in mm	200 x 65	200 x 50	400 x 100	400 x 80
Eigengewicht in kg	7,5	8	21	33
VE/St.	1	1	1	1

Ersatzteile für Stahlflaschenkarren

Modell	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
1	Luftrad auf Stahlfelge, Ø 200 x 50 mm, Rollenlagerung	0962 400 402	1
	Vollgummirad auf Kunststofffelge, Ø 200 x 50 mm, Rollenlagerung	0962 400 410	
2	Luftrad auf Stahlfelge, Ø 400 x 100 mm	0962 400 408	
	Vollgummirad auf Stahlfelge, Ø 400 x 75 mm	0962 400 409	
1+2	Sicherheitshandgriff aus hochfestem Kunststoff	0962 400 400	