

DRUCKLUFTNAGLER



Besonders leichter und handlicher Nagler für Nägel mit einem Durchmesser von 1,2 mm, Länge 15-54 mm. Anwendung findet die Maschine bei Türleisten, Wandelementen, Profilleisten, Abschlussleisten, Ornamenten, Zierprofilen, Zierleisten, Türverkleidungen und Fußleisten.

DSK 1555
Art.-Nr. 0703 547 0

- Kraftvoller, ölfreier Antrieb, dadurch wartungsfrei.
- Leermagazinerkennung.
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für den Schutz von Arbeitsoberflächen.
- Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung.
- Werkzeugloser Zugang für leichte Störungsbeseitigungen.
- Verstellbarer Luftauswurf.
- Gürtelhaken.
- Gumminasenstück für die Anwendung an empfindlichen Oberflächen.
- Lieferung im Koffer.
- 3 Jahre Gewährleistung.

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Druckluftnagler DSK 1555	0703 547 0	1
Leerkoffer	0955 703 547	1
Schutzbrille	-	1
Winkelschraubendreher	-	1
Innensechskant 3 u. 4 mm	-	1
Bedienungsanleitung	-	1

Technische Daten	
Nagel-Ø	1,2 mm
Nagellänge	15-54 mm
Magazinkapazität	105 Nägel
Arbeitsdruck	4,8-8,3 bar
Betriebsdruck max.	8,3 bar
Luftverbrauch	ca. 1,13 l / Schlag
Mindestschlauchweite	6 mm
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	1,09 kg
Maße (L x B x H)	241 x 67 x 245 mm

Passendes Zubehör		
Ausführung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel (Messing) 1/4"	0699 211 4	1
Stecknippel (Stahl) 1/4"	0699 211 41	1
Schnellverschlusskupplung (Messing) 6 mm	0699 126	1
Schnellverschlusskupplung (Stahl) 6 mm	0699 126 1	3
Schnellverschlusskuppl. (Sicherheit) 6 mm	0699 152 6	1
Klein-Nebelöler 1/4"	0699 070 314	1
Druckluft-Wartungsöl 1 Liter	0893 050 5	1
DL-Schlauch, Innen-Ø 6 mm	0699 906 1	10 m

Passende Stauchkopfnägel, Typ WX und WY

- Ausführung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Ausführung	Ø in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE/St.
Stahl verzinkt, Typ WX	1,2	16	0480 12 16	5000
	1,2	19	0480 12 19	5000
	1,2	25	0480 12 25	5000
	1,2	30	0480 12 30	5000
	1,2	35	0480 12 35	5000
	1,2	38	0480 12 38	5000
	1,2	40	0480 12 40	5000
	1,2	45	0480 12 45	5000
	1,2	50	0480 12 50	5000
	1,2	54	0480 12 54	5000
dunkelbraun, Typ WX, vz.	-	35	0480 12 351	5000
weiß, Typ WX, vz.	-	35	0480 12 353	5000
hellbraun, Typ WX, vz.	-	35	0480 12 354	5000
kleiner Kopf, Typ WY, vz.	1,0	16	0480 13 16	5000
	1,0	19	0480 13 19	5000
	1,0	25	0480 13 25	5000
	1,0	32	0480 13 32	5000
	1,0	38	0480 13 38	5000

Diese Ausführungen sind auch in Wettbewerbsmaschinen einsetzbar (siehe Vergleichsliste).

□ = blank ■ = vz. blau pass. ■ = vz. gelb pass. ■ = Edelstahl

Passender Kompressor K 290-2 Art.-Nr. 0701 229 0

Verbrauchsbeispiel:

40 Nägel/Min. x 1,13 l/Nagel ergibt einen Luftverbrauch von 45 l/Min.

Der Kompressor K 290-2 liefert 152 l/Min., so dass ausreichend Reserve vorhanden ist. Arbeitsdruck am Druckminderer einstellen!

