

SCHRAUBER S 12 ASSY®



Der Problemlöser für extreme Schraubanwendungen in Holz. Durch die Winkelbauform lassen sich die hohen Drehmomente von bis zu 70 Nm problemlos auffangen.

Art.-Nr. 0702 012 1

VE/St. 1

| Lieferumfang | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | VE/St. |
| S 12 ASSY® | 0702 012 X | 1 |
| Zusatzhandgriff | 0708 496 053 | 1 |
| Verbindungsteil 1/2" für 5/16" Bits | 0715 13 02 | 1 |
| Bit 5/16" AW® 40 | 0614 554 0 | 5 |
| Leerkoffer | 0955 702 012 | 1 |

| Technische Daten | | |
|-----------------------|-------------------|--------|
| Spannung | V/Hz | 230/50 |
| Schutzklasse | | □ / II |
| Leistungsaufnahme | Watt | 740 |
| Leistungsabgabe | Watt | 450 |
| Lastdrehzahl | min ⁻¹ | 400 |
| Max. Anzugsdrehmoment | ca. Nm | 70 |
| Werkzeugaufnahme | Zoll | 1/2 |
| Gewicht | ca. kg | 3,7 |
| Kabellänge | m | 5 |

- Gewinkelte Bauform, damit können hohe Drehmomente aufgefangen werden. Dies reduziert die Unfall- und Verletzungsgefahr.
- Rechts-Links-Lauf zum Eindrehen und Lösen von Schrauben.
- 1/2"-Vierkant-Werkzeugaufnahme, dadurch flexibler Einsatz von Werkzeugen möglich.
- Sehr robuste Maschine, die speziell für den harten Einsatz auf Baustellen entwickelt wurde.
- Aufgrund des gewinkelten Aufbaus ist das Arbeiten an unzugänglichen Stellen möglich.
- Im Vergleich zu Schlagschraubern leiser und bis zu viermal schneller.
- 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellung- und Materialfehler.



Selbst Schraubverbindungen bei Balken sind aufgrund des hohen Drehmoments kein Problem.



Arbeiten bei unzugänglichen Stellen können mit abmontierten Zusatzhandgriff durchgeführt werden.

**Kraftsteckschlüsselsätze
Art.-Nr. 0714 13...**

