WÜRTH

Abdeckkrepp-band

Schwachgekrepptes Papierklebeband für allgemeine Abdeckarbeiten.



- Hitzebeständig bis +80°C
  Ihr Vorteil:
  Das Band eignet sich auch bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
- Sehr gute Haftung auf glatten und lackierten Oberflächen.
  Ihr Vorteil:
  Für Abdeckarbeiten auf sämtlichen glatten, im Bau- und KFZ-Sektor vorhandenen Untergründen geeignet, z. B. lackiertes Metall, Glas, Chromteile, Gummi. Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen.
- Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig.
  Ihre Vorteile:
  - Das Klebeband eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen.
  - Auch beim Nassschleifen verwendbar.

Breite mm	Länge m	Stärke mm	**Art.-Nr.**	VE/St.
15	50	0,13	**0992 001 5**	20
19			**0992 001 9**	16
25			**0992 002 5**	12
30			**0992 003 0**	10
38			**0992 003 8**	8
50			**0992 005 0**	6

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Abdeckarbeiten im KFZ- und Malerbereich.
- Abdecken bei Lackierarbeiten.
- Befestigen von Abdeckpapier.

Technische Daten

Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Träger	Papier, cremeweiß
Klebekraft	7,5 N / 25 mm
Reißdehnung	10%
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	+5°C bis +80°C
Lagerfähigkeit (bei ca. +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)	12 Monate
UV-Beständigkeit	Nicht gegeben
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Gegeben

Verarbeitungshinweise

- Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden.
- Das Klebeband ist **nicht** UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Zusatzprodukte

- **Abgrenzungsklebeband Art.-Nr. 0992 66**
- **Parallelabroller*** **Art.-Nr. 0985 053**

* nur für Art.-Nr. 0992 001 9 verwendbar

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

MWF - 03/09 - 05627 - © •