

DIAMANTTRENNSCHEIBE FLIESEN



Eigenschaften:

Vielseitigkeit:
Standzeit:
Schnittgeschwindigkeit:
Schnittgüte:

für Trocken- und Nassschnitt

Lieferübersicht:

Für Winkelschleifer

Ø mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- stärke mm	Segment- verbind.	max. min ⁻¹	ArtNr.	VE/ St.
115*	22,23	7,5	1,6	Gesintert	13.300	5527 130 115	1
125*	22,23	7,5	1,6	Gesintert	12.200	5527 130 125	1

^{*} Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s

Häufige Anwendungen (weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht für Diamanttrennscheiben):







Klinker, weich

Fliesen

Langlebige, wirtschaftliche Diamanttrennscheibe für Fliesenleger, Sanitärbetriebe, Steinmetze und ähnliche Gewerke. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Die WÜRTH-Fliesenscheibe bildet einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit. Mit einer Segmenthöhe von 7,5 mm ist dabei eine gute Standzeit gesichert.

Optimierte Schnittqualität

Der geschlossene Rand und die feine Segmentstruktur ermöglichen einen sauberen Schnitt.