

STEINSCHLAGREPARATUR-LEHRE



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Steinschlagreparatur-Lehre	0891 670	1

Anwendung:

1. Lehre über der Lenkradmittlechse am **oberen** Wischerfeld anlegen.
 2. Lehre unter der Lenkradmittlechse am **unteren** Wischerfeld anlegen.
- Befindet sich ein Steinschlag in den angelegten Bereichen (Fernsichtfeld des

Fahrers), ist die Reparatur der Scheibe vom Gesetzgeber nicht zugelassen. Die Scheibe muss ausgetauscht werden!

Hinweis:

Die gesetzlichen Bedingungen sind der Schablone beigelegt.

Zur Bestimmung des Fahrerfern-sichtfeldes bei Kraft- und Nutz-fahrzeugen.

Zur Beurteilung von Stein-schlägen in der Windschutz-scheibe

- Nur Steinschlagschäden außerhalb des Fahrerfern-sichtfeldes dürfen repariert werden.
- Einfaches Erkennen und Beurteilen hinsichtlich Steinschlagreparatur oder Scheibenaustausch.

Werkzeug zur kompetenten Beratung der Kunden in der Serviceannahme

- Schafft auf einfache Weise Mehrwert und Zusatzaufträge für die Werkstatt.

Hochwertige Ausführung

- Auflagegummi an den Ecken, dadurch kein Verkratzen und kein Abrutschen auf der Scheibe.
- Gewölbte Ausführung, ermöglicht besseres Anpassen an die Windschutzscheibe.
- Beste Kunststoff-Qualität.

Zusätzliche Hilfsmarkierungen

- Risslänge (max. 50 mm)
- Max. Ø Krateroberfläche (5 mm)
- Randbereich (ca. 100 mm)