



Selbstklebende Schmelzfolie

Für Reparaturarbeiten, Schalldämmung und Entdröhnung an Bodenblechen im Auto.

- Schützt den Auto-Innenraum vor Vibrationsgeräuschen und Luftschall.
- Bei Erwärmung sehr gute Verformbarkeit.
- Einsatz an Blechteilen mit starker Verformung, Oberflächenprägung oder Sicken.

Abm.: 100 cm x 50 cm

VE: 1 Stück = 4 Platten

Art.-Nr. 0890 100 070

Anwendung / Verarbeitung

- Selbstklebende Schmelzfolie am Karosserieboden anlegen und mit Heißluftgebläse erwärmen.
- Abdeckfolie nach und nach abziehen. Schmelzfolie entsprechend auflegen und erwärmen.



Tür-Unterverkleidungsfolie

- Schützt Türverkleidungen vor Fleckenbildung durch Schwitzwasser.
- PE-Folie, 10 stark (0,1 mm).

Format	Art.-Nr.	VE/St.
700 mm x 100 m	0894 23	1

Abrollsystem für Tür-Unterverkleidungsfolie

- Unbestückt.
- Mit Halterung für Unterverkleidungskleband, Schrauben und Dübel zur Wandmontage.

Format* mm	Art.-Nr.	VE/St.
470 x 180 x 210	0894 230	1

* bei montierter Rolle

Tür-Unterverkleidungskleband

zum Einkleben von Tür-Unterverkleidungsfolie

- Doppelseitig selbstklebend.
- Sofort haftend ohne Ablüftzeit.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C.

Format	Art.-Nr.	VE/St.
19 mm x 50 m	0894 235 319	1
38 mm x 50 m	0894 235 338	