GASSCHMELZER







Hinweise:

- Der Gasschmelzer wird leer angeliefert. Erstbefüllung mit Butangas, Art.-Nr. 0893 250 001.
- Gasfüllvolumen beträgt 9 ml. Das entspricht einer Brennzeit von 60–90 Minuten.

Für schnelles und gezieltes Aufschmelzen von Hartwachs.

Art.-Nr. 0890 305 3
VE/St. 1

Flexibel einsetzbar

- Durch die Anwendung ohne Kabel ist der Gasschmelzer flexibel einsetzbar
- Durch seine Stiftform leicht zu handhaben
- Durch das im Deckel integrierte Feuerzeug ist der Gasschmelzer immer einsatzbereit

Gute Temperaturregelung

Die Verarbeitungstemperatur kann eingestellt werden, ohne dass der Gasschmelzer ausgeht.

Hohe Sicherheit

Beim Aufdrücken der Kappe wird der Gasschmelzer automatisch ausgeschaltet.

Für Anwendungsvideos zum Produkt nutzen Sie bitte diesen QR-Code.

KUNSTSTOFF-HOBEL





Zur Verarbeitung von Füllstoffen wie 2K-Reparatur-spachtelmasse RSM, Hart-, Weich- und Retuschier-wachs.

Art.-Nr. 0890 305 30
VE/St. 2

Praktisches Mehrzweck-Werkzeug

- Vorderkante: Zum Einbringen von Weichwachs sowie zum Abtragen von Hartwachs
- Spitze Rillen des Hobels: Zum Abhobeln von eingebrachten Wachsen in der Fläche
- Runde Rillen des Hobels: Zum Abhobeln von eingebrachten Wachsen an Kanten
- Weiße Seite des Schleif- und Poliertuchs: Zum Entfetten und Mattieren der Schadstelle
- Grüne Seite des Schleif- und Poliertuchs: Zum Aufpolieren der Schadstelle
- Dunkles Vlies: Zum Schleifen und Abtragen von Hartwachs
- Gezackter Innenteil des Korpus: Zum Reinigen des Hobels

Für Anwendungsvideos zum Produkt nutzen Sie bitte diesen QR-Code.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

MWF - 07/13 - 02381 - ©