



KFZ-Dichtungsband

- Vorkomprimiert.
- Einseitig selbstklebend.
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C.

Das KFZ-Dichtungsband schützt vor Vibrationen und dichtet Fugen sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten ausgleicht.

Vorteile

- Überlackierbar mit üblichen Dispersionslacken.
- Diffusionsoffen, dadurch Vermeidung von Wasseransammlungen.

Montagehinweise

- Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen Teilen reinigen.
- Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen.
- Dichtungsband auf Untergrund festkleben bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen.

Einsatzbereich

- Als Abdichtung und Vibrationsschutz im Lüftungs- und Heizungsbereich bei Tankanlagen, Rahmenauflagen und für Querverstrebungen im Kofferraumdeckel usw.
- Als Einbauhilfe zum Schutz vor Vibrationen bei Autoradios und Lautsprechern usw.
- Zum Umwickeln von Antennenkabeln (z. B. VW, Ford).

KFZ-Dichtungsband					Art.-Nr.	VE/St.
Breite mm	Dicke ¹⁾ mm	Dicke ²⁾ mm	Fugen- breite mm	Rollen- länge m		
10	2	10	2-3	12,5	0875 410 2	1
20	2	10	2-3	12,5	0875 420 2	
15	3	15	3-4	10,0	0875 415 3	
15	4	20	4-5	8,0	0875 415 4	

¹⁾ Dicke auf 20% komprimiert

²⁾ Dicke im aufgegangenen Zustand