

Montageanleitung für Würth-Lackschutzfolie:

Einfache Selbstmontage:

Vor der Verarbeitung, die zu beklebende Lackoberfläche gründlich von Fett und Staub befreien, Lackpolitur entfernen. Verlegung an einem vor Wind, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort vornehmen. Würth-Lackschutzfolie nur naß verkleben. Nicht auf frisch lackierte Flächen aufbringen!



1. Würth Lackschutzfolie auf erforderliche Maße zuschneiden. Für Kennzeichenbeleuchtungen, Schlüssellocher, Nebelscheinwerfer etc. entsprechende Ausschnitte vorsehen. Ausschnitt für Kennzeichenbeleuchtung etc. zuerst überkleben, mit einem Stift den Ausschnitt auf Lackfolie markieren, Lackschutzfilm abziehen, markierten Ausschnitt mit der Schere ausschneiden.

Einfache Demontage:

Die Würth-Lackschutzfolie kann – ausgehend von einer beliebigen Ecke – in einem Stück rückstandsfrei abgezogen werden. Um die Ecke leicht greifen zu können, wird empfohlen, diese Stelle mit einem Fön anzuwärmen.



2. Trägerpapier abziehen. Folienklebeseite und zu beklebende Lackfläche mit Würth-Montageflüssigkeit reichlich benetzen (Sprühflasche). Lackschutzfolie positionieren. Die Folie lässt sich ohne Verwerfungen um Krümmungen und Rundungen ziehen. Mit Rakel in überlappenden Strichen von innen nach außen Montageflüssigkeit ausrakeln.

Achtung:

Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Lackschutzfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.



3. Sollten dennoch Luft- oder Wasserblasen zurück bleiben, Lackschutzfolie soweit wie erforderlich abziehen, erneut mit Montageflüssigkeit besprühen und Arbeitsgang wiederholen. Die möglicherweise vorhandenen Falten mit Heißluftfön leicht erwärmen und mit dem Rakel glattstreichen.

Abmessung	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
10 cm x 10 m	transparent	0894 100 10	1
15 cm x 10 m		0894 100 15	
15 cm x 2 m		0894 100 150	
20 cm x 10 m		0894 100 20	
30 cm x 6 m		0894 100 30	

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VE / St.
Rakel, blau	–	0691 500 120	1
Messer mit abbrechbarer Klinge	–	0715 66 06	
Montageflüssigkeit Sprühbehälter + Pistole (incl. Medium)	500 ml	0893 455	

Technische Daten

Träger	Polyurethan-Film
Farbe	transparent
Klebstoff	Acrylat
Schutzabdeckung	kleberabweisendes Papier, weiß
Gesamtdicke	0,36 mm
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +120°C kurzfristig bis +135°C