

DIAMANT-FLIESENTRENNMASCHINE



Lieferumfang								
Abb.	Bezeichnung	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	VE/St.			
1	Diamant-Fliesentrenn- maschine WAC 70*	0701 407 2	-	-	1			
-	Diamant-Fliesentrenn- maschine WAC 90*	-	0701 409 2	-	1			
-	Diamant Fliesentrenn- maschine WAC 120*	-	-	0701 401 2	1			
2	Diamant-Nasstrenn- scheibe, Ø 200 mm	0668 260 201	-	-	1			
3	Diamant-Nasstrenn- scheibe Ø 250 mm	-	0668 260 251	0668 260 251	1			

^{*} Lieferumfang wie unter Abb. 1 abgebildet.

Technische Daten							
Typ/Ausführung		WAC 70	WAC 90	WAC 120			
Spannung	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50			
Schutzklasse		⊕/1	⊕/1	⊕ /I			
Aufnahmeleistung	W	1.000	1.500	1.500			
Leerlaufdrehzahl	1/min	2.800	2.800	2.800			
Trennscheibendurchmesser	mm	200	250	250			
Bohrung (Ø)	mm	25,4	25,4	25,4			
Max. Schnittlänge gerade (a)	mm	700	900	1.200			
Max. Schnitthöhe (b)	mm	35	50	50			
Schnittwinkel stufenlos bis (c)	Grad	45	45	45			
Tischabmessung (L x B) mm		575 x 360	890 x 435	1.200 x 435			
Abmessungen (L x B x H) mm		1.050 x 400 x 400	1.230 x 450 x 650	1.540 x 450 x 600			
Schalldruckpegel dB (A)		80	80	80			
Gewicht kg		41	52	62			

Professionelle, geräuscharme Diamant-Fliesentrennmaschinen aus rostfreiem Edelstahl mit integriertem Wasser-Kühlsystem. Für schnelles und sauberes Schneiden von Fliesen, Marmor, Keramik, Granit, Sandstein, Mauerstein und anderem leichten Baumaterial. Die Fliesentrennmaschinen ermöglichen je nach Typ Schnittlängen bis maximal 70, 90 oder 120 cm.

WAC 70

Art.-Nr. 0701 407 2

WAC 90

Art.-Nr. 0701 409 2

WAC 120

Art.-Nr. 0701 401 2

Hochwertige Materialien und robuste Bauweise.

Lange Produktlebensdauer und einfache Instandhaltung.

Flexible Verstellmöglichkeiten für Schnitthöhe und Schnittwinkel.


Individuelle Anpassung an die jeweilige Materialstärke und das Schneiden von Gehrungen.

Stabile Tragegriffe vorne und hinten. Große Räder an den hinteren Standfüßen.

Bequemer Transport der Maschine.

3 Jahre Gewährleistung.

Während dieser Frist werden alle Herstellungsoder Materialfehler kostenlos repariert.



Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.