

MAGAZINSCHRAUBVORSATZ



Schnellbauschrauber muss separat bestellt werden.

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Magazinschraubvorsatz für S 50-TB	–	1
1/4"-PH 2-Bit, Länge 176,5 mm	0614 100 212	2



Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"-PH 2-Bit, Länge 176,5 mm	0614 100 212	3
1/4"-AW®20-Bit, Länge 176,5 mm	0614 100 420	3
Trockenbauschrauber S 50-TB	0702 050 0	1
Passender Leerkoffer	0955 250 400	1

Lieferübersicht gegurtete Schrauben					
Abmessung mm	Art.-Nr. doppelgängig	Art.-Nr. Grobgewinde	Art.-Nr. Zementplattenschrauben	Art.-Nr. Bohrspitze	Art.-Nr. Tophead
3,5 x 25				0179 435 25	0179 935 25
3,5 x 35				0179 435 35	0179 935 35
3,5 x 45				0179 435 45	0179 935 45
3,9 x 25	0179 339 25	0179 839 25			
3,9 x 30	0179 339 30	0179 839 30			
3,9 x 35	0179 339 35	0179 839 35			
3,9 x 45	0179 339 45	0179 839 45			
3,9 x 55	0179 339 55	0179 839 55			
4,0 x 25					0179 940 25
4,0 x 30			0179 64 30		
4,0 x 35					0179 940 35
4,0 x 40					0179 940 45
4,0 x 45			0179 64 45		

Unverzichtbar für alle Trockenbauer und überall dort, wo Serienverschraubungen Zeit sparen. Speziell für Trockenbauschrauben geeignet.

Einzeln im Karton. Mit passendem Adapter für S 50-TB, TBS 18-A und zwei PH2-Bit.

S 50 TB-M

für S 50-TB und TBS 18-A
Art.-Nr. 0702 050 100

Für gegurtete Schrauben.

Enorme Zeitersparnis bei Serienverschraubungen. Damit werden die höheren Anschaffungskosten schnell wieder eingespielt.

Für Schrauben von 3,5x25 mm bis 4,2x55 mm.

Hohe Flexibilität beim Arbeiten.

Sehr handlich und leicht.

Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.

3 Jahre Gewährleistung.

Auf Herstellungs- und Materialfehler.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.