
DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER



Optionales Zubehör:


1


2


3



Praktische Aufroller mit hochwertigen Polyurethan-Schläuchen, in verschiedenen Größen und Längen. Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.

DSA 11
Art.-Nr. 0699 008 11

DSA 18
Art.-Nr. 0699 008 18

DSA 17
Art.-Nr. 0699 010 17

Technische Daten				
Bezeichnung		**DSA 11 Art.-Nr. 0699 008 11**	**DSA 18 Art.-Nr. 0699 008 18**	**DSA 17 Art.-Nr. 0699 010 17**
Max. Arbeitsdruck	bar	16	16	16
Schlauchinnendurchmesser	mm	8	8	9,5
Schlauchaußendurchmesser	mm	12	12	13,5
Schlauchlänge		11 m (9 + 2*)	18 m (16 + 2*)	17 m (15 + 2*)
Zuleitungsschlauch		2 m (Ø 9,5 mm x 13,5 mm)		
Anschlüsse		R 1/4" Außengewinde		
Temperaturbereich		–20 °C bis +60 °C		
Abmessungen	(L x B x H mm)	400 x 110 x 400	480 x 110 x 480	480 x 110 x 480
Gewicht	kg	5,1	7,3	7,3

* Nicht aufrollbare Schlauchlänge ab Stopperball.

Lieferumfang			
Aufroller im Gehäuse	●	●	●
Schlauch	●	●	●
Adapter mit Außengewinde 1/4"	**Art.-Nr. 0699 100 980**		**Art.-Nr. 0699 100 995**
Zuleitungsschlauch mit Adapter AG 1/4" (ab Baujahr 03/2010) Abb. 5	**Art.-Nr. 0699 010 371**		
Stopperball	●	●	●
Wandhalter	●	●	●
Montage-/Bedienungsanleitung	●	●	●

Kupplung oder Stecknippel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gleich mitbestellen!

Zubehör			
Abb.	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**	**VE/St.**
1	Kupplung mit Innengewinde 1/4" Serie 2000	**0699 100 214**	1
2	Stecknippel mit Innengewinde 1/4" Serie 2000	**0699 100 514**	
3	Reduziernippel 1/2" AG → 1/4" IG	**0699 200 124**	
4	Zuleitungsschlauch mit Adapter AG 1/4" (bis Baujahr 02/2010)	**0699 010 171**	

Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse.
Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.

Hochwertige Polyurethan-Schläuche (PUR).
Höchste Knickfestigkeit, und Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln, bei geringstem Gewicht. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen.

Hohe Durchflusskapazität der Schläuche.
Kein Druckabfall, für mehr Effizienz und Kostenersparnis.

Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich.
Universell einsetzbar, ohne zusätzliche Veränderungen.

300-Grad-Schwenkmechanismus.
Höchste Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort.

Einstellbare Federkraft.
Unterschiedliche Geschwindigkeits- und Balanceeinstellungen möglich.



- Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefahrenquelle dar und können zu Unfällen führen.
- Beseitigen Sie die Stolperfallen in Ihrem Unternehmen und helfen Sie mit Arbeitsunfälle zu verhüten (UVV).
- Schläuche, die ständig am Boden oder auf der Werkbank liegen, werden leichter beschädigt und müssen öfter ausgetauscht werden.
- Schlauchaufroller vermeiden solche Beschädigungen, da der Schlauch immer nur für den Arbeitseinsatz abgerollt wird.

4



5



MWF - 12/14 - 04248 - ©