


DRUCKLUFTARMATUREN



ORSY®-lagerfähig

- Sekundenschnelles Verbinden.
- Universell einsetzbar.
- Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite.
- Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest.
- In Verbindung mit Stahlrippeln einsetzbar.
- Keine Korrosion.

Kupplungsteile aus Messing blank.
Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl.
Betriebsdruck: 0-70 bar.
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +100°C.




Schnellverschlusskupplungen

Nennweite 7,2 = 40 mm²
einseitig absperrend


Innengewinde

A (Anschluss)	SW mm	L mm	D mm	Art.-Nr.	VE/St.
G 1/4"	22	41	27	0699 101 4	5
G 3/8"	22	41	27	0699 103 8	5
G 1/2"	24	42,5	27	0699 101 2	5




Außengewinde

A (Anschluss)	SW mm	L mm	D mm	Art.-Nr.	VE/St.
G 1/4"	22	40	27	0699 111 4	5
G 3/8"	22	41	27	0699 113 8	5
G 1/2"	24	41	27	0699 111 2	5



Schlauchanschluss


A Anschluss)	L mm	D mm	Art.-Nr.	VE/St.
6 mm	55	27	0699 126	5
9 mm	55	27	0699 129	5
13 mm	55	27	0699 121 3	5



Doppelverteiler

Innengewinde

A (Anschluss)	SW mm	B mm	L mm	D mm	Art.-Nr.	VE/St.
G 3/8"	22	90,5	67	27	0699 133 8	3
G 1/2"	24	90	69	27	0699 131 2	3



Dreifachverteiler

Innengewinde

A (Anschluss)	SW mm	B mm	L mm	D mm	Art.-Nr.	VE/St.
G 3/8"	22	119	92	27	0699 143 8	3
G 1/2"	24	113	91	27	0699 141 2	3