FLIESENLEGERSCHNUR



- Geflochten aus Polypropylen.
- Flexibel.
- Hitzebeständig bis 80 °C.
- Farbe: rot.

Abmessung	Art.-Nr.	VE/St.
0,5 mm x 50 m	**0713 70 061**	1/12

MAURERSCHNUR



- Aus Polyäthylen.
- Lichtstabilisiert.
- Verrottungsbeständig.
- Unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
- Hitzebeständig bis 70 °C.
- Farbe: grün.

Abmessung	Reißkraft	Art.-Nr.	VE/St.
1,0 mm x 50 m	ca. 10 kg	**0713 70 062**	1/12
1,7 mm x 50 m	ca. 15 kg	**0713 70 063**	1/12
2,0 mm x 50 m	ca. 35 kg	**0713 70 064**	1/6

MAURERSCHNUR



- Aus Polypropylen.
- Lichtstabilisiert.
- Flexibel.
- Hitzebeständig bis 80 °C.

Zusätzlich gilt für Abbildungen 6 und 7:

- Fluoreszierend.
- Sehr gute Sichtbarkeit.



6 7

Abb.	Abmessung	Reißkraft	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
1	1,7 mm x 50 m	ca. 40 kg	rot/weiß	**0713 70 065**	1/6
2	2,0 mm x 50 m	ca. 60 kg	rot/weiß	**0713 70 066**	1/6
3	2,0 mm x 100 m	ca. 60 kg	weiß	**0713 70 067**	1/6
4	3,0 mm x 100 m	ca. 150 kg	weiß	**0713 70 068**	1
5	5,0 mm x 100 m	ca. 295 kg	weiß	**0713 70 069**	1
6	2,0 mm x 100 m	ca. 60 kg	Fluor gelb	**0713 70 077**	1/6
7	2,0 mm x 100 m	ca. 60 kg	Fluor pink	**0713 70 078**	1/6

Achtung:
Fliesenlegerschnur und Maurerschnur sind nur als Richtschnur einsetzbar!
Nicht für Dauerbelastung geeignet.

MWF - 09/10 - 05361 - ©