

DRUCKLUFTNAGLER



Kraftvoller Druckluftnagler zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln mit 21–22°-Neigung, in den Durchmessern 2,9–4,1 mm, Länge 50–90 mm. Anwendungsbereiche sind unter anderem Fertighausbau, Innenausbau, Zimmereien, Paletten, Unterkonstruktionen und Fußböden.

**DSN 5090 22°
Art.-Nr. 0703 542 0**

- Verstellbares Nachlademagazin für unterschiedliche Nagelgrößen
- Leermagazinerkennung für höhere Lebensdauer des Gerätes
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung schützt die Arbeitsoberfläche
- Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung
- Speziell geformter Auslöser krallt sich ins Material und verhindert dadurch das Abrutschen des Gerätes
- In Handgriff eingebauter Luftfilter gegen Staub und Dreck
- Verstellbarer Luftauswurf
- Gürtelhaken
- Gehäuse aus Magnesium, dadurch geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Inklusive Nylon-Tragetasche
- 3 Jahre Gewährleistung

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Druckluftnagler DSN 5090 22°	0703 542 0	1
Nylon-Tragetasche mit Trageriemen	0955 703 500	1
Schutzbrille	-	1
Wartungsöl	-	1
Winkelschraubendreher	-	1
Innensechskant 5 mm	-	1
Bedienungsanleitung	-	1

Technische Daten	
Nagel-Ø	2,9–4,1 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinkapazität	60–70 Nägel
Arbeitsdruck	4,8–8,3 bar
Betriebsdruck max.	8,3 bar
Luftverbrauch	ca. 3,69 l / Schlag
Mindestschlauchweite	9 mm
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	3,81 kg
Maße (L x B x H)	527 x 114 x 356 mm

Passendes Zubehör		
Ausführung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel (Messing) 1/4"	0699 211 4	1
Stecknippel (Stahl) 1/4"	0699 211 41	1
Schnellverschlusskupplung (Messing) 9 mm	0699 129	1
Schnellverschlusskupplung (Stahl) 9 mm	0699 129 1	3
Schnellverschlusskuppl. (Sicherheit) 9 mm	0699 152 9	1
Klein-Nebelöler 1/4"	0699 070 314	1
Druckluft-Wartungsöl 1 Liter	0893 050 5	1
DL-Schlauch, Innen-Ø 9 mm	0699 909 1	10 m

Passende Rundkopf-Streifennägel 22° nach DIN 1052

- Ausführung: Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C).

Ausführung	Ø in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE/St.
glatt, blank, geharzt	2,9	60	0481 329 60	5000
	3,1	70	0481 331 70	4000
	3,1	80	0481 331 80	4000
	3,1	90	0481 331 90	4000
verzinkt, glatt, geharzt	2,9	60	0481 429 60	5000
	3,1	70	0481 431 70	4000
	3,1	80	0481 431 80	4000
	3,1	90	0481 431 90	4000

Diese Ausführungen sind auch in Wettbewerbsmaschinen einsetzbar (siehe Vergleichsliste).

□ = blank ■ = vz. blau pass. ■ = vz. gelb pass. ■ = Edelstahl



**Passender Kompressor K 410-2
Art.-Nr. 0701 241 0**

Verbrauchsbeispiel:

40 Nägel/Min. x 3,69 l/Nagel ergibt einen Luftverbrauch von 147,6 l/Min. Der Kompressor K 410-2 liefert 180 l/Min., so dass ausreichend Reserve vorhanden ist. Arbeitsdruck am Druckminderer einstellen!