

DRUCKLUFTNAGLER



Kraftvoller, leichter Druckluftnagler zur Verarbeitung von Halbkopf-Streifennägeln mit 30–34°-Neigung, in den Durchmessern 2,9–3,3 mm, Länge 50–90 mm. Anwendungsbereiche sind unter anderem Fertighausbau, Innenausbau, Zimmereien, Nietnagelungen, Kisten und Verschlüsse.

**DSN 5090 34°
Art.-Nr. 0703 543 0**

- Verstellbares Nachlademagazin für unterschiedliche Nagelgrößen
- Leermagazinerkennung für höhere Lebensdauer des Gerätes
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung schützt die Arbeitsoberfläche
- Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung
- Speziell geformter Auslöser krallt sich ins Material und verhindert dadurch das Abrutschen des Gerätes
- In Handgriff eingebauter Luftfilter gegen Staub und Dreck
- Verstellbarer Luftauswurf
- Gürtelhaken
- Gehäuse aus Magnesium, dadurch geringeres Gewicht für komfortables Arbeiten
- Inklusive Nylon-Tragetasche

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Druckluftnagler DSN 5090 34°	0703 543 0	1
Nylon-Tragetasche mit Trageriemern	0955 703 500	
Schutzbrille	-	
Wartungsöl	-	
Winkelschraubendreher Innensechskant 5 mm	-	
Bedienungsanleitung	-	

Technische Daten	
Typ/Ausführung	DSN 5090 34°
Nagel-Ø	2,9–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinkapazität	88–98 Nägel
Arbeitsdruck	4,8–8,3 bar
Betriebsdruck max.	8,3 bar
Luftverbrauch	ca. 3,69 l / Schlag
Mindestschlauchweite	9 mm
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	3,76 kg
Maße (L x B x H)	476 x 114 x 362 mm

Passendes Zubehör		
Ausführung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel (Messing) 1/4"	0699 211 4	1
Stecknippel (Stahl) 1/4"	0699 211 41	
Schnellverschlusskupplung (Messing) 9 mm	0699 129	3
Schnellverschlusskupplung (Stahl) 9 mm	0699 129 1	
Schnellverschlusskuppl. (Sicherheit) 9 mm	0699 152 9	1
Klein-Nebelöler 1/4"	0699 070 314	
Druckluft-Wartungsöl 1 Liter	0893 050 5	10 m
DL-Schlauch, Innen-Ø 9 mm	0699 909 1	

Passende Halbkopf-Streifennägel 34° nach DIN 1052

- Ausführung: Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C)

Ausführung	Ø in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE/St.
glatt, blank, geharzt	2,9	63	0482 329 63	6000
		75	0482 329 75	5400
	3,1	82	0482 331 82	4000
		90	0482 331 90	4200
blank, gerillt, geharzt	2,9	75	0482 629 75	5400
		82	0482 631 82	4000
	3,1	90	0482 631 90	4200
		2,9	50	0482 729 50
63	0482 729 63			
75	0482 729 75			
verzinkt, gerillt, geharzt	3,1	90	0482 731 90	6000
		2,9	63	
	75		0482 429 75	
verzinkt, glatt, geharzt	3,1	82	0482 431 82	4000
		90	0482 431 90	4200

Diese Ausführungen sind auch in Wettbewerbsmaschinen einsetzbar (siehe Vergleichsliste).



**Passender Kompressor K 410-2
Art.-Nr. 0701 241 0**

Verbrauchsbeispiel:
40 Nägel/Min. x 3,69 l/Nagel ergibt einen Luftverbrauch von 147,6 l/Min. Der Kompressor K 410-2 liefert 180 l/Min., so dass ausreichend Reserve vorhanden ist. Arbeitsdruck am Druckminderer einstellen!

□ = blank ■ = vz. blau pass. ■ = vz. gelb pass. ■ = Edelstahl