

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER



**Zuverlässiger, leistungsstarker
Schlagschrauber mit schnellem
Drehmomentaufbau.**

DSS 3/4\" H
Art.-Nr. 0703 773 0

**Empfohlene maximale
Schraubengröße: M27.**

**Ideal für Radwechsel an
Nutzfahrzeugen geeignet.**

**Gut ausbalanciertes Gerät im
robusten Aluminiumgehäuse.**
Hohe Langlebigkeit und optimale
Schwerpunktverteilung.

**Gummierter und ergonomisch
geformter Handgriff.**
**Anwenderfreundliche Rechts-/
Links-Umschaltung und regulier-
barer Drücker.**

Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab.
Das Gerät ist sehr handlich und bediener-
freundlich.

**Qualitativ hochwertiges
Stiftschlagwerk im Ölbad mit
6-Lamellen-Motor.**
Erhöhte Lebensdauer durch konstante
Schmierung.
Nahezu vibrationsfrei.

3 Jahre Gewährleistung.
Auf Herstellungs- und Materialfehler.

**Erhältlich im Flottenmanagement
ORSY®fleet.**

Technische Daten												
Typ	4-kt. Antrieb	Arbeits- dreh- moment* Nm	max. Lösedreh- moment Nm	Ø Betriebs- druck bar	Gewicht kg	Abmessungen (L x B x H) mm	Ø Luft- verbrauch l/min.	Anschluss- gewinde Zoll	Mindest- schlauch- weite mm	Schall- druck- pegel dB(A)	Art.-Nr.	VE St.
DSS 3/4\" H	3/4"	350- 1.440	1.500	6,3	4,73	261 x 87 x 227	215	3/8"	11	96	0703 773 0	1

* Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment.
Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung ...).



Der Umsteuerkolben
sowie die vier Anzugs-
drehmomentstufen sind
einhändig bedienbar und
ermöglichen eine optimale
Abstimmung für die jewei-
lige Anwendung.



Durchgangsbohrung
für Sicherungsstift im
3/4\"-Vierkant.



Ergonomischer, gummierter
Handgriff und 360°
drehbarer Lufteinlass.

Zubehör		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel mit R 3/8\" Außengewinde, aus vernickeltem Stahl	0699 100 638	3
Klein-Nebelöler mit 3/8\" Innengewinde	0699 070 338	
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge (1 l)	0893 050 5	1
3/4\"-Kraftsteckschlüsselsätze	0714 14...	

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines
Nebelölers.

Stufe	Anzugsdrehmoment Nm ca.
1	350
2	685
3	1.300
4	1.440