

DRUCKLUFT-KLAMMERGERÄT



Sehr leichtes, kraftvolles Gerät zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 12,8 mm, Länge 4-16 mm. Findet Anwendung bei Polstermöbeln, Verpackungen, Dampfbremsen, Dampfsperren, Isolierungen, Verkleidungen und in der Möbelindustrie.

DKG 416

Art.-Nr. 0703 548 0

- Integrierte Schalldämpfung.
- Drücker mit Sicherheitssperre.
- In Handgriff eingebauter Luftfilter gegen Staub und Dreck.
- Gehäuse aus Magnesium dadurch geringes Gewicht für komfortables Arbeiten.
- 3 Jahre Gewährleistung.

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Druckluftklammergerät DKG 416	0703 548 0	1
Winkelschraubendreher Innensechskant 2,5 und 3 mm	-	1
Wartungsöl	-	1
Bedienungsanleitung	-	1

Technische Daten	
Klammerbreite	12,8 mm
Klammerlänge	4-16 mm
Magazinkapazität	157 Klammern
Arbeitsdruck	4-7 bar
Betriebsdruck max.	7 bar
Luftverbrauch	ca. 0,3 l / Schlag
Mindestschlauchweite	6 mm
Luftanschluss	R 1/4"
Gewicht	0,7 kg
Maße (L x B x H)	238 x 42 x 152 mm

Passende Klammern Typ 80, Rückenbreite 12,8 mm

- Ausführung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Länge mm	Art.-Nr.	VE/St.	
6	0480 129 06	20.000	
8	0480 129 08	20.000	
10	0480 129 10	20.000	
12	0480 129 12	20.000	
14	0480 129 14	20.000	
16	0480 129 16	20.000	

Diese Ausführungen sind auch in Wettbewerbsmaschinen einsetzbar (siehe Vergleichsliste).

Passendes Zubehör		
Ausführung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel (Messing) 1/4"	0699 211 4	1
Stecknippel (Stahl) 1/4"	0699 211 41	1
Schnellverschlusskupplung (Messing) 6 mm	0699 126	1
Schnellverschlusskupplung (Stahl) 6 mm	0699 126 1	3
Schnellverschlusskuppl. (Sicherheit) 6 mm	0699 152 6	1
Klein-Nebelöler 1/4"	0699 070 314	1
Druckluft-Wartungsöl 1 Liter	0893 050 5	1
DL-Schlauch, Innen-Ø 6 mm	0699 906 1	10 m



Passender Kompressor K 290-2

Art.-Nr. 0701 229 0

Verbrauchsbeispiel:

40 Klammern/Min. x 0,3 l/Klammer ergibt einen Luftverbrauch von 12 l/Min. Der Kompressor K 290-2 liefert 152 l/Min., so dass ausreichend Reserve vorhanden ist. Arbeitsdruck am Druckminderer einstellen!