

DRUCKLUFTKLAMMER- NAGELGERÄT



Kraftvolles Kombigerät zum verbindenvon verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägeln.

DKN 3065 Kombi
Art. Nr. 0703 556 0

Anwendungsbereiche sind unter anderem Fertighausbau, Innenausbau, Gipsfaserplatten, Unterkonstruktionen, Trockenhausbau, Schreiner, Holzbau, Zimmereien.

- Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Verstellbarer Luftauswurf
- Werkzeugloser Zugang für leichte Störungsbeseitigungen
- Gehäuse aus Magnesium, dadurch geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- 3 Jahre Gewährleistung

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065	0703 556 0	1
Schutzbrille	-	1
Wartungslöl	-	1
Winkelschraubendreher Innensechskant 4 mm	-	1
Bedienungsanleitung	-	1

Technische Daten	
Klammerbreite und Länge	10,7 mm / 30 - 67 mm
Klammerbreite und Länge	11,1 mm / 32 - 50 mm Δ
Klammerbreite und Länge	11,2 - 11,7 mm / 32 - 67 mm
T-Nägeln-Ø / Länge	2,2 mm / 32 - 64 mm
Stiftnägeln ohne Kopf	2,5 - 2,7 mm / 44 - 64 mm
Magazinkapazität	150 Klammern / 100 T-Nägeln
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Betriebsdruck max.	8,0 bar
Luftverbrauch	1,609 l
Mindestschlauchweite	9 mm
Luftanschluss	1/4"
Gewicht	2,9 kg

Δ Klammern nicht im Programm enthalten!

Passende Klammern und Nägel

- Ausführung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE/St.
Klammern Typ WN, verz., geharzt	10,7	30	0480 107 30	10.000
		35	0480 107 35	10.000
		40	0480 107 40	10.000
		45	0480 107 45	10.000
		50	0480 107 50	10.000
Klammern Typ W 155, verz., geharzt	10,7	40	0480 107 140*	10.000
		50	0480 107 150*	10.000
		65	0480 107 165*	5.000
T-Nägeln, glatt, blank	Ø 2,2	38	0481 22 38	10.000
		44	0481 22 44	10.000
		50	0481 22 50	10.000
		55	0481 22 55	10.000
		62	0481 22 62	10.000

* Für Gipskartonplatten nach DIN 18182

Diese Ausführungen sind auch in Wettbewerbsmaschinen einsetzbar (siehe Vergleichsliste).

□ = blank ■ = vz. blau pass. ■ = vz. gelb pass. ■ = Edelstahl

Passendes Zubehör		
Ausführung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel (Messing), 1/4"	0699 211 4	1
Stecknippel (Stahl), 1/4"	0699 100 614	1
Schnellverschlusskupplung (Messing), 9 mm	0699 129	1
Schnellverschlusskupplung (Stahl), 9 mm	0699 100 108	3
Sicherheitskupplung, 9 mm	0699 153 516	1
Klein-Nebelöl, 1/4"	0699 070 314	1
Druckluft-Wartungslöl, 1 Liter	0893 050 5	1
Druckluftschlauch, 9 mm, 10 Meter	0699 909 1	1



Passender Kompressor K 410-2
Art.-Nr. 0701 241 0

Verbrauchsbeispiel:

40 Nägel/Min. x 1,6 l/Nagel ergibt einen Luftverbrauch von 64 l/min. Der Kompressor K 410-2 liefert 180 l/min., so dass ausreichend Reserve vorhanden ist. Arbeitsdruck am Druckminderer einstellen!

- Ausführung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Ausführung	Breite in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE/St.
Klammern Typ Q, verz., geharzt	11,3	40	0480 112 45	2.500
		50	0480 112 50	2.500
		56	0480 112 57	2.500
		63	0480 112 63	2.500
Klammern Typ QZ, verz., geharzt	11,3	50	0480 112 150	2.500
		63	0480 112 163	2.500



Nylon-Tragetasche mit Trageriemern
Art.-Nr. 0955 703 500