

KURBELSTATIV



- Robuste Aluminiumausführung.
→ Minimales Gewicht und hohe Stabilität.
- Schnellspannarretierung.
- 5/8"-Schraubgewinde.
- Montiertes Fangband.
→ Kein Abrutschen des Statives möglich.
- Mit integriertem Kurbelaufsatz und Verlängerungsrohr.
- Min. Nutzhöhe 80 cm.
- Max. Nutzhöhe 300 cm.
- Bodendorne mit Eintrittszapfen.
- Mit Horizontallibelle.

Art.-Nr. 0714 649 13
VE/St. 1

Erhältlich im
Flottenmanagement
ORSY®fleet.

Verlängerungsrohr für Kurbelstativ

Art.-Nr. 0714 649 130
VE/St. 1

BAUSTATIV



- Robuste Aluminiumausführung.
- Schnellspannarretierung.
- Länge 105 cm.
- Ausziehbar auf 160 cm.
- Bodendorne mit Eintrittszapfen.
- Flexibel durch bewegliche Füße.

Art.-Nr. 0714 64 421
VE/St. 1

LASERBRILLE



- Verbessert das Erkennen des Laserpunktes auf allen Hintergründen.

Art.-Nr. 0715 82 310
VE/St. 1

TELESKOP-NIVELLIERLATTE



- Min. Länge 131 cm.
- Max. Länge 242 cm.
- Aluminium-Ausführung.
- Millimeter-Einteilung.
- Messhilfe beim Nivellieren.

Art.-Nr. 0714 64 425, VE/St. 1