

# **ALTÖL-SAMMELGERÄT**



### Für den sauberen und schnellen Ölwechsel

- Mit höhenverstellbarer, schwenkbarer Auffangwanne (max. Inhalt 13 Liter) von 1400–1900 mm
- Auffangwanne mit Halter zum Abtropfen des Ölfilters
- Entleerung über Druckpolster (0,5 bar)
- Außenliegendes Schaurohr zur Kontrolle der Altölmenge
- Die Auffangwanne ist mit einem Ablasshahn versehen, damit das abgelassene Öl auf seine Beschaffenheit kontrolliert werden kann
- Mit 2 Lenkrollen
- Mit abnehmbarer Kleinteileschale
- Behältervolumen 90 Liter
- Abmessung der Auffangwanne Ø 580 x 300 mm

Art.-Nr. 0715 93 90

VE/St. 1

# ÖLABSAUGGERÄT



Ersatzabsaugsonden (im Lieferumfang enthalten)	
Bezeichnung	ArtNr.
Ø 5 mm, 700 mm, flexibel	0715 93 911
Ø 5 mm, 700 mm, starr	0715 93 912
Ø 6 mm, 700 mm, flexibel	0715 93 913
Ø 6 mm, 700 mm, starr	0715 93 914
Ø 7 mm, 1.000 mm, flexibel	0715 93 915
Ø 8 mm, 700 mm, flexibel	0715 93 916
Direktanschlussadapter für VW	0715 93 917
Direktanschlussadapter für BMW	0715 93 918*

#### \* nicht im Lieferumfang

## Für den mobilen Einsatz komplett mit 7 Absaugsonden

- Absaugung erfolgt mit Hilfe eines Vakuums
- Der transparente Saugkopf ermöglicht die Kontrolle der Beschaffenheit des Altöls
- Durch Aufbau des maximalen Vakuums lässt sich bei mehreren Fahrzeugen nacheinander (max. 40 Liter) das Öl absaugen
- Entleerung über Druckpolster (0,5 bar)
- Außenliegendes Schaurohr zur Kontrolle der Altölmenge
- Mit 2 Lenkrollen und abnehmbarer Kleinteileschale
- Direktanschluss ohne Sonde bei allen Mercedes-Fahrzeugen zum direkten Absaugen am Messstab

### Art.-Nr. 0715 93 91

VE/St. 1

Technische Daten		
Höhe	130 cm	
Behälter-Ø	38 cm	
max. Behältervolumen	90 Liter	
max. Saugkopfvolumen	8 Liter	
Absauggeschwindigkeit	1-1,5 L/min. (bei heißem Öl)	