

STICKSTOFF-LECKSUCHTECHNIK

STICKSTOFF-DRUCKMINDERER (DRUCK-/DICHTIGKEITSTEST)



Art.-Nr. 0764 000 800

VE/St. 1

- Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N²-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss)
- Zur komfortablen Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage (Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!)
- Einstellbereich: 0–38 bar
- In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeits-test an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rahmen eines Klimaservice durchgeführt werden
- In Verbindung mit Schlauch-Set, Art.-Nr. 0764 000 561 können einzelne Bauteile einer Kfz-Klimaanlage (im geöffneten Zustand) gespült werden

DRUCKPRÜF-ARMATUR



Art.-Nr. 0764 000 802

VE/St. 1

- Einweg-Manometerbrücke mit stufenlosem Handregler (Kugelventil) und Ablassfilter
- Manometer mit zweiter, fixierbarer Zeigernadel → Anwender kann somit den Druckverfall bei der Prüfung eindeutig auch nach mehreren Stunden nachvollziehen
- Druckprüf-Armatur kann während der Druck-/Dichtigkeitsprüfung von der Stickstoffflasche bzw. dem Stickstoff-Druckminderer abgekoppelt werden

Inhalt:

Druckprüf-Armatur

Service-Schlauch zur Verbindung an Stickstoff-Druckminderer (2,5 m lang, mit 1/4" 90° x 1/4" Kugelventil 45°)

Zubehör:

Stahlflaschenwagen „Trolley“

Art.-Nr. 0764 000 565

Schlauch-Paket

Art.-Nr. 0764 000 561