

FORMIERGAS-LECKSUCHTECHNIK

FORMIERGAS-DRUCKMINDERER (DRUCK-/DICHTIGKEITSTEST)



Art.-Nr. 0764 000 801

VE/St. 1

- Für die kontrollierte und sichere Entnahme aus N²H₂ (95/5-Formiergas)-Stahlflaschen (10 kg mit DIN-Anschluss).
- Zur komfortablen **Druck-/Dichtigkeitsprüfung** der Kfz-Klimaanlage (Nur bei entleerten Klimaanlagen verwenden!)
- Einstellbereich: 0–27 bar
- In Verbindung mit Druckprüf-Armatur und Schlauchpaket I oder II kann ein Druck-/Dichtigkeits-test an geschlossenen Kfz-Klimaanlagen im Rahmen eines Klimaservice durchgeführt werden
- Elektronisches Gas-Spürgerät (Art.-Nr. 0715 53 260) verwenden

DRUCKPRÜF-ARMATUR



Art.-Nr. 0764 000 802

VE/St. 1

- Einweg-Manometerbrücke mit stufenlosem Handregler (Kugelventil) und Ablassfilter
- Manometer mit zweiter, fixierbarer Zeigernadel → Der Anwender kann somit den Druckverfall bei der Prüfung eindeutig auch nach mehreren Stunden nachvollziehen
- Druckprüf-Armatur kann während der Druck-/Dichtigkeitsprüfung von der F-Gasflasche bzw. dem Formiergas-Druckminderer abgekoppelt werden

Inhalt:

Druckprüf-Armatur

Service-Schlauch zur Verbindung an Formiergas-Druckminderer (2,5 m lang, mit 1/4" 90° x 1/4" Kugelventil 45°)

Zubehör:

Stahlflaschenwagen „Trolley“

Art.-Nr. 0764 000 565

Gasspürgerät

Art.-Nr. 0715 53 260