

VDE-Zangen / EN 60900, IEC 900



1000 V

- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV.
- Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt (AC), bis 1500 Volt (DC).

- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr.

VDE-Kombizange

Norm: DIN ISO 5746.

Griff: Hüllen isoliert, rot, Handabgleitschutz.

Schneide: Für harten und weichen Draht, lange Schneidkanten, induktiv gehärtet.

Gelenk: Eingelegt.

Kopf: Verchromt.



L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	Art.-Nr.	
160	6 1/4	3,1	2,0	10	16	0715 01 81	
180	7	3,4	2,2	12	16	0715 01 82	1
200	8	3,8	2,5	13	16	0715 01 83	

VDE-Kraft-Kombizange

Norm: DIN ISO 5746.

Griff: Hüllen isoliert, rot, Handabgleitschutz.


Schneide: Für Piano, harten und weichen Draht, lange Schneidkanten, induktiv gehärtet.

Gelenk: Eingelegt, hohe Kraftverstärkung.

Kopf: Verchromt.




L mm	L inch	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	Art.-Nr.	
200	8	2,8	2,2	13	25	0715 01 80	1



Schneidleistung bei 400 N Handkraft

50% leichteres Schneiden.



VDE-Zangen-Sortiment

Art.-Nr. 0715 01 92

Art.-Nr.	
0715 01 81	
0715 01 84	1
0715 01 85	
0715 01 88	

VDE-Zangen-Sortiment

Art.-Nr. 0715 01 93

Art.-Nr.	
0715 01 81	
0715 01 85	1
0715 01 88	
0715 07 55	

- mittelharter Draht
- harter Draht
- Piano-Draht
- Cu + Al Kabel